



TECHNICKÝ LIST

Hadičky PUJ z polyuretanu

Popis:	hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí, vynikající flexibilita
Aplikace:	vhodné zejména k použití v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice, pro vedení stlačeného vzduchu
Pracovní tlak:	10 bar
Poruchový tlak:	30 bar
Pracovní teplota:	-20/+60 °C
Médium:	vzduch, voda
Materiál:	polyuretan PU
Barva:	modrá, čírá, černá, červená, žlutá, zelená



Technická data:

Obj. č.						Průměr (mm)		Balení (m)
modrá	čírá	černá	červená	žlutá	zelená	vnitřní	vnější	
PUJ425B	PUJ425N	PUJ425S	PUJ425R	PUJ425Y	PUJ425G	2,5	4,0	100
PUJ64B	PUJ64N	PUJ64S	PUJ64R	PUJ64Y	PUJ64G	4,0	6,0	100
PUJ855B	PUJ855N	PUJ855S	PUJ855R	PUJ855Y	PUJ855G	5,5	8,0	100
PUJ1065B	PUJ1065N	PUJ1065S	PUJ1065R	PUJ1065Y	PUJ1065G	6,5	10,0	100
PUJ128B	PUJ128N	PUJ128S	PUJ128R	PUJ128Y	PUJ128G	8,0	12,0	100
PUJ1611B	PUJ1611N	PUJ1611S	PUJ128R	PUJ1611Y	PUJ1611G	11,0	16,0	100



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326