



Hadice ESCHBACH

- zásahové hadice
- bílá barva



Vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vysoce kvalitní pryžovou vložkou, extrémně odolnou proti stárnutí z EPDM. Spojky z kovaného hliníku jsou připevněny drátem po celém obvodu hadice.

Přednosti

- velice lehké a flexibilní
- zabírající malý prostor
- odolné otěru a hnilobě
- zpomalující hoření
- odolnost vůči mrazu do -40 °C
- odolnost vůči teplotě do +100 °C
- snadné čištění a údržba



Možnosti dodávek

- možnost dodání vlastního popisu
- dodávky s nestandardními spojkami
- jiné průměry na dotaz
- možno dodat v délkách až do 1 000 m

Certifikáty

- DIN 14811:2008-01 Klasse 1
- MED 96/98/EC SBG
- ÖNORM F 2106
- Russian Maritime Register

Průměr (mm)	Hmotnost (g/m)	Poruchový tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Číslo zkoušky
D/25	146	60	16	24	ZPC 10001
C/42	258	60	16	24	ZPC 10002
C/52	320	60	16	24	ZPC 10003
B/75	500	60	16	24	ZPC 10004
A/110	790	35	12	18	ZPC 10130



E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530, M: +420 603 432 326