

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Šnekové hadicové spony

s prolisovaným páskem

- šnekové hadicové spony s prolisovaným páskem a s domečkem s dotahovacím šroubem se šestihranem SW7 vyrobené podle normy DIN 3016
- provedení W1 – pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli – pro nenáročné použití
- provedení W2 – nerezový pásek, chromátovaný domeček a šroub – pro běžné aplikace v průmyslu
- provedení W4 – kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 304 – korozivzdorné provedení v průmyslu
- provedení W5 – kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 316 – extrémně korozivzdorné provedení
- určeno zejména pro připevnění hadic v kutilství, řemeslnictví, zemědělství, autoopravárenství a v průmyslu

**VÝHODNÁ
CENA!**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
šneková	9, 12 mm	200 mm	W1, W2, W4, W5	viz níže

Hadicové spony W1 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
•	W1-012	8 - 12	9	0,6	7	2 000
•	W1-016	10 - 16	9	0,6	7	2 000
•	W1-020	12 - 20	9	0,6	7	2 000
•	W1-027	16 - 27	9	0,6	7	1 000
•	W1-032	20 - 32	9	0,6	7	1 000
•	W1-040	25 - 40	9	0,6	7	1 000
•	W1-045	30 - 45	9	0,6	7	1 000
•	W1-050	32 - 50	9	0,6	7	1 000
•	W1-060	40 - 60	9	0,6	7	1 000
•	W1-070	50 - 70	9	0,6	7	1 000
•	W1-080	60 - 80	9	0,6	7	1 000
•	W1-090	70 - 90	9	0,6	7	1 000
•	W1-100	80 - 100	9	0,6	7	1 000
•	W1-110	90 - 110	9	0,6	7	500
•	W1-120	100 - 120	9	0,6	7	500
•	W1-130	110 - 130	9	0,6	7	500
•	W1-140	120 - 140	9	0,6	7	500
•	W1-150	130 - 150	9	0,6	7	500
•	W1-160	140 - 160	9	0,6	7	500

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



4

Hadicové spony W2 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W2						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
•	W2-012	8 - 12	9	0,6	7	2 000
•	W2-016	10 - 16	9	0,6	7	2 000
•	W2-020	12 - 20	9	0,6	7	2 000
•	W2-027	16 - 27	9	0,6	7	1 000
•	W2-032	20 - 32	9	0,6	7	1 000
•	W2-040	25 - 40	9	0,6	7	1 000
•	W2-045	30 - 45	9	0,6	7	1 000
•	W2-050	32 - 50	9	0,6	7	1 000
•	W2-060	40 - 60	9	0,6	7	1 000
•	W2-070	50 - 70	9	0,6	7	1 000
•	W2-080	60 - 80	9	0,6	7	1 000
•	W2-090	70 - 90	9	0,6	7	1 000
•	W2-100	80 - 100	9	0,6	7	1 000
•	W2-110	90 - 110	9	0,6	7	500
•	W2-120	100 - 120	9	0,6	7	500
•	W2-130	110 - 130	9	0,6	7	500
•	W2-140	120 - 140	9	0,6	7	500
•	W2-150	130 - 150	9	0,6	7	500
•	W2-160	140 - 160	9	0,6	7	500

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!





Šnekové hadicové spony s prolisovaným páskem

NEREZ



Hadicové spony W4 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
•	W4-012	8 - 12	9	0,6	7	2 000
•	W4-016	10 - 16	9	0,6	7	2 000
•	W4-020	12 - 20	9	0,6	7	2 000
•	W4-027	16 - 27	9	0,6	7	1 000
•	W4-032	20 - 32	9	0,6	7	1 000
•	W4-040	25 - 40	9	0,6	7	1 000
•	W4-045	30 - 45	9	0,6	7	1 000
•	W4-050	32 - 50	9	0,6	7	1 000
•	W4-060	40 - 60	9	0,6	7	1 000
•	W4-070	50 - 70	9	0,6	7	1 000
•	W4-080	60 - 80	9	0,6	7	1 000
•	W4-090	70 - 90	9	0,6	7	1 000
•	W4-100	80 - 100	9	0,6	7	1 000
•	W4-110	90 - 110	9	0,6	7	500
•	W4-120	100 - 120	9	0,6	7	500
•	W4-130	110 - 130	9	0,6	7	500
•	W4-140	120 - 140	9	0,6	7	500
•	W4-150	130 - 150	9	0,6	7	500
•	W4-160	140 - 160	9	0,6	7	500

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



Hadicové spony W5 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W5						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	W5-012	8 - 12	9	0,7	7	100
○	W5-016	10 - 16	9	0,7	7	100
○	W5-020	12 - 20	9	0,7	7	100
○	W5-027	16 - 27	9	0,7	7	100
○	W5-032	20 - 32	9	0,7	7	100
○	W5-040	25 - 40	9	0,7	7	100
○	W5-045	30 - 45	9	0,7	7	100
○	W5-050	32 - 50	9	0,7	7	100
○	W5-060	40 - 60	9	0,7	7	50
○	W5-070	50 - 70	9	0,7	7	50
○	W5-080	60 - 80	9	0,7	7	50
○	W5-090	70 - 90	9	0,7	7	25
○	W5-100	80 - 100	9	0,7	7	25
○	W5-110	90 - 110	9	0,7	7	25
○	W5-120	100 - 120	9	0,7	7	25
○	W5-130	110 - 130	9	0,7	7	25
○	W5-140	120 - 140	9	0,7	7	25
○	W5-150	130 - 150	9	0,7	7	25
○	W5-160	140 - 160	9	0,7	7	25

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Pryžové hadice
str. 345PVC hadice
str. 343Ploché hadice
str. 363Sací hadice
str. 374

Šnekové hadicové spony

s prolisovaným páskem

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadicové spony W1-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
●	W1-12-027	16 - 27	12	0,7	7	500
●	W1-12-032	20 - 32	12	0,7	7	500
●	W1-12-040	32 - 40	12	0,7	7	500
●	W1-12-045	30 - 45	12	0,7	7	500
●	W1-12-050	32 - 50	12	0,7	7	500
●	W1-12-060	40 - 60	12	0,7	7	500
●	W1-12-070	50 - 70	12	0,7	7	500
●	W1-12-080	60 - 80	12	0,7	7	250
●	W1-12-090	70 - 90	12	0,7	7	200
●	W1-12-100	80 - 100	12	0,7	7	300
○	W1-12-110	90 - 110	12	0,7	7	25
○	W1-12-120	100 - 120	12	0,7	7	25
○	W1-12-130	110 - 130	12	0,7	7	25
○	W1-12-140	120 - 140	12	0,7	7	25
○	W1-12-150	130 - 150	12	0,7	7	25
○	W1-12-160	140 - 160	12	0,7	7	25
○	W1-12-170	150 - 170	12	0,7	7	25
○	W1-12-180	160 - 180	12	0,7	7	25
○	W1-12-190	170 - 190	12	0,7	7	25
○	W1-12-200	180 - 200	12	0,7	7	25

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony W2-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W2						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
●	W2-12-027	16 - 27	12	0,7	7	500
●	W2-12-032	20 - 32	12	0,7	7	500
●	W2-12-040	32 - 40	12	0,7	7	500
●	W2-12-045	30 - 45	12	0,7	7	500
●	W2-12-050	32 - 50	12	0,7	7	500
●	W2-12-060	40 - 60	12	0,7	7	500
●	W2-12-070	50 - 70	12	0,7	7	500
●	W2-12-080	60 - 80	12	0,7	7	250
●	W2-12-090	70 - 90	12	0,7	7	200
●	W2-12-100	80 - 100	12	0,7	7	300
○	W2-12-110	90 - 110	12	0,7	7	25
○	W2-12-120	100 - 120	12	0,7	7	25
○	W2-12-130	110 - 130	12	0,7	7	25
○	W2-12-140	120 - 140	12	0,7	7	25
○	W2-12-150	130 - 150	12	0,7	7	25
○	W2-12-160	140 - 160	12	0,7	7	25
○	W2-12-170	150 - 170	12	0,7	7	25
○	W2-12-180	160 - 180	12	0,7	7	25
○	W2-12-190	170 - 190	12	0,7	7	25
○	W2-12-200	180 - 200	12	0,7	7	25

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Šroubení
str. 61Rychlospojky
str. 155Geka-spojky
str. 223Nástrčné spojky
str. 18

Šnekové hadicové spony

s prolisovaným páskem

NEREZ



Hadicové spony W4-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	W4-12-027	16 - 27	12	0,7	7	100
○	W4-12-032	20 - 32	12	0,7	7	100
○	W4-12-040	32 - 40	12	0,7	7	100
○	W4-12-045	30 - 45	12	0,7	7	50
○	W4-12-050	32 - 50	12	0,7	7	50
○	W4-12-060	40 - 60	12	0,7	7	50
○	W4-12-070	50 - 70	12	0,7	7	50
○	W4-12-080	60 - 80	12	0,7	7	50
○	W4-12-090	70 - 90	12	0,7	7	25
○	W4-12-100	80 - 100	12	0,7	7	25
○	W4-12-110	90 - 110	12	0,7	7	25
○	W4-12-120	100 - 120	12	0,7	7	25
○	W4-12-130	110 - 130	12	0,7	7	25
○	W4-12-140	120 - 140	12	0,7	7	25
○	W4-12-150	130 - 150	12	0,7	7	25
○	W4-12-160	140 - 160	12	0,7	7	25
○	W4-12-170	150 - 170	12	0,7	7	25
○	W4-12-180	160 - 180	12	0,7	7	25
○	W4-12-190	170 - 190	12	0,7	7	25
○	W4-12-200	180 - 200	12	0,7	7	25

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



Hadicové spony W5-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W5						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	W5-12-027	16 - 27	12	0,7	7	100
○	W5-12-032	20 - 32	12	0,7	7	100
○	W5-12-040	32 - 40	12	0,7	7	100
○	W5-12-045	30 - 45	12	0,7	7	50
○	W5-12-050	32 - 50	12	0,7	7	50
○	W5-12-060	40 - 60	12	0,7	7	50
○	W5-12-070	50 - 70	12	0,7	7	50
○	W5-12-080	60 - 80	12	0,7	7	50
○	W5-12-090	70 - 90	12	0,7	7	25
○	W5-12-100	80 - 100	12	0,7	7	25
○	W5-12-110	90 - 110	12	0,7	7	25
○	W5-12-120	100 - 120	12	0,7	7	25
○	W5-12-130	110 - 130	12	0,7	7	25
○	W5-12-140	120 - 140	12	0,7	7	25
○	W5-12-150	130 - 150	12	0,7	7	25
○	W5-12-160	140 - 160	12	0,7	7	25
○	W5-12-180	160 - 180	12	0,7	7	25
○	W5-12-190	170 - 190	12	0,7	7	25
○	W5-12-200	180 - 200	12	0,7	7	25

Pozn. balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Přezkové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony HTW

šnekové provedení, s vysokým dotahovacím momentem

- šnekové hadicové spony v provedení „high torque“ s vysokým dotahovacím momentem 12 Nm (oproti běžným 7,5 Nm)
- provedení W4 – domeček a pásek z nerezové oceli AISI 304, šroub z nerezové oceli AISI 410
- šířka pásku 15,8 mm, tloušťka pásku 0,7 mm, rozsahy až do 232 mm
- **hadicové spony pro aplikace, kde je nedostatečný svěrný moment klasických šnekových spon**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
šnekové	15,8 mm	232 mm	W4	1 ks

Hadicové spony HTW4 - šířka pásku 15,8 mm, materiálové provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	HTW4-045	25 - 45	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-054	32 - 54	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-067	45 - 67	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-079	57 - 79	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-092	70 - 92	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-105	83 - 105	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-118	95 - 118	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-130	108 - 130	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-143	121 - 143	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-156	133 - 156	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-168	146 - 168	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-181	159 - 181	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-194	172 - 194	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-206	184 - 206	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-219	197 - 219	15,8	0,7	8	1
○	HTW4-232	210 - 232	15,8	0,7	8	1

NEREZ



4

Hadicové spony DW

s perforovaným páskem

- hadicové spony s perforovaným páskem a s domečkem s dotahovacím šroubem
- dodávané šířky pásku 8,5 – 12,7 – 14,3 mm; spony se šířkou pásku 12,7 a 14,3 mm jsou vyrobené dle normy SAE
- provedení W1 – pásek, domeček i šroub z pozinkované oceli vyrobené v souladu se směrnicí RoHS
- provedení W2 – pásek a domeček z nerezové oceli AISI 201/301, šroub z pozinkované oceli v souladu se směrnicí RoHS
- provedení W4 – kompletně z nerezové oceli stupně AISI 300
- **určeno zejména pro připevnění hadic s vysokou pevností a malým dotahovacím momentem**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
perforovaný pásek	8,5 / 12,7 / 14,3 mm	406 mm	W1, W2, W4	100 ks

Hadicové spony DW1-8 – šířka pásku 8,5 mm, mat. provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW1-8-012	8 - 12	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-016	10 - 16	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-020	12 - 20	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-022	12 - 22	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-027	16 - 27	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-032	20 - 32	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-040	25 - 40	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-045	30 - 35	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-050	32 - 50	8,5	0,8	6	100
○	DW1-8-060	40 - 60	8,5	0,8	6	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony DW s perforovaným páskem



12,7 mm

Hadicové spony DW2-12 – šířka pásku 12,7 mm, mat. provedení W2						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW2-12-022	10 - 22	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-025	11 - 25	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-027	13 - 27	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-032	13 - 32	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-038	18 - 38	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-044	19 - 44	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-051	25 - 51	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-057	32 - 57	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-063	38 - 63	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-070	44 - 70	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-076	51 - 76	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-082	57 - 82	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-089	64 - 89	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-095	70 - 95	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-101	76 - 101	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-108	83 - 108	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-114	64 - 114	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-127	76 - 127	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-140	89 - 140	12,7	0,8	8	100
○	DW2-12-152	102 - 152	12,7	0,8	8	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



8 mm

Hadicové spony DW4-8 - šířka pásku 8 mm, mat. provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW4-8-016	6 - 16	8	0,8	6	100
○	DW4-8-020	11 - 20	8	0,8	6	100
○	DW4-8-023	13 - 23	8	0,8	6	100
○	DW4-8-027	14 - 27	8	0,8	6	100
○	DW4-8-032	17 - 32	8	0,8	6	100
○	DW4-8-038	24 - 38	8	0,8	6	100
○	DW4-8-045	30 - 45	8	0,8	6	100
○	DW4-8-051	38 - 51	8	0,8	6	100
○	DW4-8-057	44 - 57	8	0,8	6	100
○	DW4-8-064	49 - 64	8	0,8	6	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Přezové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony DW

s perforovaným páskem

Hadicové spony DW4-12 – šířka pásku 12,7 mm, mat. provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW4-12-022	10 - 22	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-025	11 - 25	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-027	13 - 27	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-032	13 - 32	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-038	18 - 38	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-044	19 - 44	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-051	25 - 51	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-057	32 - 57	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-063	38 - 63	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-070	44 - 70	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-076	51 - 76	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-082	57 - 82	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-089	64 - 89	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-095	70 - 95	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-101	76 - 101	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-108	83 - 108	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-114	64 - 114	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-127	76 - 127	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-140	89 - 140	12,7	0,8	8	100
○	DW4-12-152	102 - 152	12,7	0,8	8	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony DW4-14 – šířka pásku 14,3 mm, mat. provedení W4						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	DW4-14-165	114 - 165	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-178	127 - 178	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-197	146 - 197	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-216	64 - 216	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-235	184 - 235	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-254	51 - 254	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-273	51 - 273	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-292	241 - 292	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-311	51 - 311	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-343	292 - 343	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-368	318 - 368	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-387	337 - 387	14,3	0,8	8	100
○	DW4-14-406	51 - 406	14,3	0,8	8	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony ZW

se zaklapávacím domečkem

- šnekové hadicové spony s prolisovaným páskem a se zaklapávacím domečkem s dotahovacím šroubem
- dodávány v provedení W2 – pásek a domeček z nerezové oceli AISI 430, šroub z pozinkované oceli
- šířka pásku 9 mm, dotahovací moment 4,0 Nm
- spony určené především pro rychlé aplikace typicky na trubkách nebo hadicích s velkými průměry a v oblasti ventilační techniky

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
šneková	9 mm	750 mm	W2	100 ks

Hadicové spony ZW2-9 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W2						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	SW	
○	ZW2-9-027	16 - 27	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-035	20 - 35	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-047	20 - 47	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-050	30 - 50	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-060	30 - 60	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-070	40 - 70	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-080	40 - 80	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-090	40 - 90	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-100	60 - 100	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-115	60 - 115	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-125	60 - 125	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-145	60 - 145	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-175	60 - 175	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-215	60 - 215	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-288	60 - 288	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-320	60 - 320	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-370	60 - 370	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-420	60 - 420	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-540	60 - 540	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-650	60 - 650	9	0,6	7	100
○	ZW2-9-750	60 - 750	9	0,6	7	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

**VÝHODNÁ
CENA!**

NEREZ

Nekonečné pásy se zámký BW

materiálové provedení W4

- nekonečné pásy se zámký umožňují vytvořit si sponu dle vlastních požadavků
- určené pro stažení hadic velkých průměrů
- dodáváno v celonerezovém provedení W4 se šířkami pásku 8 a 14 mm
- určeno zejména pro připevnění hadic v automobilovém průmyslu, při instalátérských pracích a pro profesionální řidiče

Materiál pásku	Materiál domečku	Médium	
nerezová ocel	nerezová ocel	různé	1 ks

Nekonečné pásy BW se zámký					
	Obj. č.	Šířka pásu	Délka pásu	Zámky	
●	BW4-0803	8 mm	3 m	8 ks	1
●	BW4-0825	8 mm	25 m	50 ks	1
●	BW4-1403	14 mm	3 m	8 ks	1
●	BW4-1425	14 mm	25 m	50 ks	1

související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony PMW

miniaturní pevnostní provedení

- miniaturní pevnostní spony s kloubovým svorníkem pro hadice s malými průměry
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, šířka pásku 9 mm
- **hadicové spony pro upevňování hadic v průmyslu a autooprávenství**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
pevnostní	9 mm	21 mm	W1	100 ks

Hadicové spony PMW1 – šířka pásku 9 mm, materiál W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	 SW	
•	PMW1-9-09	7 - 9	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-10	8 - 10	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-11	9 - 11	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-12	10 - 12	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-13	11 - 13	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-15	13 - 15	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-16	14 - 16	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-17	15 - 17	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-18	16 - 18	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-19	17 - 19	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-20	18 - 20	9	0,6	7	100
•	PMW1-9-21	19 - 21	9	0,6	7	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony PHW

pevnostní provedení pro výfukové systémy

- robustní pevnostní spony s kloubovým svorníkem
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicí RoHS
- **určeno zejména pro připevňování výfukových systémů a kovových trubek v zemědělství, automobilové technice a stavebnictví**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
pevnostní	25 - 30 mm	120 mm	W1	50 ks

Hadicové spony PHW1 – materiálové provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	Šroub	
○	PHW1-039	37 - 39	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-041	39 - 41	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-044	42 - 44	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-046	44 - 46	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-049	47 - 49	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-051	49 - 51	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-054	52 - 54	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-056	54 - 56	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-058	56 - 58	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-061	59 - 61	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-064	62 - 64	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-066	64 - 66	25	2,5	M10 × 35	50
○	PHW1-069	67 - 69	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-071	69 - 71	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-074	72 - 74	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-077	75 - 77	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-079	77 - 79	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-081	79 - 81	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-084	82 - 84	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-088	85 - 88	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-091	88 - 91	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-095	91 - 95	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-101	96 - 101	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-105	102 - 105	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-109	105 - 109	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-112	107 - 112	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-118	113 - 118	30	2,5	M10 × 45	50
○	PHW1-120	115 - 120	30	2,5	M10 × 45	50

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!





Hadicové spony PW

pevnostní provedení

- pevnostní hadicové spony s dotahovacím šroubem umístěným na kloubovém svorníku
- provedení W1 – pásek, svorník a šroub – pozinkovaná ocel, žlutě chromátovaná
- provedení W4 – pásek, svorník a šroub – nerezová ocel AISI 304
- provedení W5 – pásek, svorník a šroub – nerezová ocel AISI 316
- šířka pásku 18 až 26 mm dle průměru, široká paleta rozsahů až do 252 mm
- **pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu s rychlou montáží pomocí pneumatického či elektrického nářadí**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
pevnostní	18 - 26 mm	252 mm	W1, W4, W5	viz níže

Hadicové spony PW1 – materiálové provedení W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Šroub	
•	PW1-019	17 - 19	18	M6 × 40	200
•	PW1-022	20 - 22	18	M6 × 40	250
•	PW1-025	23 - 25	18	M6 × 40	250
•	PW1-028	26 - 28	18	M6 × 40	250
•	PW1-031	29 - 31	20	M6 × 50	250
•	PW1-035	32 - 35	20	M6 × 50	250
•	PW1-039	36 - 39	20	M6 × 50	250
•	PW1-043	40 - 43	20	M6 × 50	250
•	PW1-047	44 - 47	22	M6 × 60	200
•	PW1-051	48 - 51	22	M6 × 60	100
•	PW1-055	52 - 55	22	M6 × 60	100
•	PW1-059	56 - 59	22	M6 × 60	100
•	PW1-063	60 - 63	22	M6 × 60	100
•	PW1-067	64 - 67	22	M6 × 60	100
•	PW1-073	68 - 73	24	M8 × 75	100
•	PW1-079	74 - 79	24	M8 × 75	100
•	PW1-085	80 - 85	24	M8 × 75	100
•	PW1-091	86 - 91	24	M8 × 75	100
•	PW1-097	92 - 97	24	M8 × 75	100
•	PW1-103	98 - 103	24	M8 × 80	50
•	PW1-112	104 - 112	24	M8 × 80	50
•	PW1-121	113 - 121	24	M8 × 80	50
•	PW1-130	122 - 130	24	M8 × 80	50
•	PW1-139	131 - 139	26	M10 × 90	50
•	PW1-148	140 - 148	26	M10 × 90	50
•	PW1-161	149 - 161	26	M10 × 90	50
•	PW1-174	162 - 174	26	M10 × 90	50
•	PW1-187	175 - 187	26	M10 × 90	25
•	PW1-200	188 - 200	26	M10 × 105	25
•	PW1-213	201 - 213	26	M10 × 105	25
•	PW1-226	214 - 226	26	M10 × 105	25
•	PW1-239	227 - 239	26	M10 × 105	25
•	PW1-252	240 - 252	26	M10 × 105	25

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Přezkové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony PW

pevnostní provedení



Hadicové spony PW4 – materiálové provedení W4					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Šroub	
•	PW4-019	17 - 19	18	M6 × 40	200
•	PW4-022	20 - 22	18	M6 × 40	250
•	PW4-025	23 - 25	18	M6 × 40	250
•	PW4-028	26 - 28	18	M6 × 40	250
•	PW4-031	29 - 31	20	M6 × 50	250
•	PW4-035	32 - 35	20	M6 × 50	250
•	PW4-039	36 - 39	20	M6 × 50	250
•	PW4-043	40 - 43	20	M6 × 50	250
•	PW4-047	44 - 47	22	M6 × 60	200
•	PW4-051	48 - 51	22	M6 × 60	100
•	PW4-055	52 - 55	22	M6 × 60	100
•	PW4-059	56 - 59	22	M6 × 60	100
•	PW4-063	60 - 63	22	M6 × 60	100
•	PW4-067	64 - 67	22	M6 × 60	100
•	PW4-073	68 - 73	24	M8 × 75	100
•	PW4-079	74 - 79	24	M8 × 75	100
•	PW4-085	80 - 85	24	M8 × 75	100
•	PW4-091	86 - 91	24	M8 × 75	100
•	PW4-097	92 - 97	24	M8 × 75	100
•	PW4-103	98 - 103	24	M8 × 80	50
•	PW4-112	104 - 112	24	M8 × 80	50
•	PW4-121	113 - 121	24	M8 × 80	50
•	PW4-130	122 - 130	24	M8 × 80	50
•	PW4-139	131 - 139	26	M10 × 90	50
•	PW4-148	140 - 148	26	M10 × 90	50
•	PW4-161	149 - 161	26	M10 × 90	50
•	PW4-174	162 - 174	26	M10 × 90	50
•	PW4-187	175 - 187	26	M10 × 90	25
•	PW4-200	188 - 200	26	M10 × 105	25
•	PW4-213	201 - 213	26	M10 × 105	25
•	PW4-226	214 - 226	26	M10 × 105	25
•	PW4-239	227 - 239	26	M10 × 105	25
•	PW4-252	240 - 252	26	M10 × 105	25

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony PW

pevnostní provedení

4

NEREZ



Hadicové spony PW5 – materiálové provedení W5					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Šroub	
○	PW5-025	23 - 25	21	M6	100
○	PW5-028	26 - 28	21	M6	100
○	PW5-031	29 - 31	21	M6	100
○	PW5-035	32 - 35	21	M6	100
○	PW5-039	36 - 39	21	M8	100
○	PW5-043	40 - 43	21	M8	100
○	PW5-047	44 - 47	21	M8	100
○	PW5-051	48 - 51	21	M8	100
○	PW5-055	52 - 55	21	M8	100
○	PW5-059	56 - 59	21	M8	100
○	PW5-063	60 - 63	21	M8	100
○	PW5-067	64 - 67	21	M8	100
○	PW5-073	68 - 73	24	M8	100
○	PW5-079	74 - 79	24	M8	100
○	PW5-085	80 - 85	24	M8	50
○	PW5-091	86 - 91	24	M8	50
○	PW5-097	92 - 97	24	M8	50
○	PW5-103	98 - 103	24	M8	50
○	PW5-112	104 - 112	24	M8	50
○	PW5-121	113 - 121	24	M8	50
○	PW5-130	122 - 130	26	M8	50
○	PW5-140	131 - 140	26	M8	50
○	PW5-148	140 - 148	26	M8	50
○	PW5-161	149 - 161	26	M8	50
○	PW5-174	162 - 174	26	M8	50
○	PW5-187	175 - 187	26	M8	15
○	PW5-200	188 - 200	26	M8	15
○	PW5-213	201 - 213	26	M8	15
○	PW5-227	214 - 227	26	M8	1
○	PW5-239	227 - 239	26	M8	1
○	PW5-252	240 - 252	26	M8	1

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony PWD

pevnostní provedení se dvěma šrouby

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby umístěnými na kloubovém svorníku
- provedení W1 – pásek, svorník a šroub – pozinkovaná ocel, bíle zinkovaná
- šířka pásku 30 mm, široká paleta rozsahů až do 500 mm
- **pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu určené zejména v aplikacích s požadavky na vysoký moment dotažení hadic s velkými průměry**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
pevnostní	30 mm	500 mm	W1	1 ks

Hadicové spony PWD1 – materiálové provedení W1						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	Šroub	
○	PWD1-079	74 - 79	30	1,7	M10	1
○	PWD1-085	80 - 85	30	1,7	M10	1
○	PWD1-091	86 - 91	30	1,7	M10	1
○	PWD1-097	92 - 97	30	1,7	M10	1
○	PWD1-103	98 - 103	30	1,7	M10	1
○	PWD1-112	104 - 112	30	1,7	M10	1
○	PWD1-121	113 - 121	30	1,7	M10	1
○	PWD1-130	122 - 130	30	1,7	M10	1
○	PWD1-139	131 - 139	30	1,7	M10	1
○	PWD1-148	140 - 148	30	1,7	M10	1
○	PWD1-161	149 - 161	30	1,7	M10	1
○	PWD1-174	162 - 174	30	1,7	M10	1
○	PWD1-187	175 - 187	30	1,7	M10	1
○	PWD1-200	188 - 200	30	1,7	M10	1
○	PWD1-220	200 - 220	30	1,7	M10	1
○	PWD1-240	220 - 240	30	1,7	M10	1
○	PWD1-260	240 - 260	30	1,7	M10	1
○	PWD1-280	260 - 280	30	1,7	M10	1
○	PWD1-300	280 - 300	30	1,7	M10	1
○	PWD1-325	300 - 325	30	1,7	M10	1
○	PWD1-350	325 - 350	30	1,7	M10	1
○	PWD1-375	350 - 375	30	1,7	M10	1
○	PWD1-400	375 - 400	30	1,7	M10	1
○	PWD1-425	400 - 425	30	1,7	M10	1
○	PWD1-450	425 - 450	30	1,7	M10	1
○	PWD1-475	450 - 475	30	1,7	M10	1
○	PWD1-500	475 - 500	30	1,7	M10	1

NEREZ



4

související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony SW

drátové provedení

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby na kloubovém svorníku
- provedení W1 - drát a šroub – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicemi RoHS
- provedení W4 - drát a šroub – z nerezové oceli 1.4301
- tloušťka drátu od 1,5 do 2,8 mm, široká paleta rozsahů až do 500 mm
- hadicové spony určené především pro připevňování sacích hadic se spirálou, velmi měkkých pryžových hadic a hliníkových odsávacích potrubí v průmyslu a v oblasti ventilace

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
drátová	---	500 mm	W1, W4	100 ks

Hadicové spony SW1 – materiálové provedení W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Průměr drátu (mm)	Šroub	
○	SW1-012	9,5 - 12	1,5	M3	100
○	SW1-013	10,5 - 13	1,5	M3	100
○	SW1-014	11,5 - 14	1,5	M3	100
○	SW1-015	12,5 - 15	1,5	M3	100
○	SW1-016	13 - 16	1,8	M3	100
○	SW1-017	13,5 - 17	1,8	M3	100
○	SW1-018	15 - 18	1,8	M3	100
○	SW1-019	15,5 - 19	1,8	M3	100
○	SW1-020	17 - 20	1,8	M3	100
○	SW1-021	17,5 - 21	1,8	M3	100
○	SW1-022	18,5 - 22	2,0	M4	100
○	SW1-023	19 - 23	2,0	M4	100
○	SW1-025	21,5 - 25	2,0	M4	100
○	SW1-027	23,5 - 27	2,2	M4	100
○	SW1-029	25 - 29	2,2	M4	100
○	SW1-031	27 - 31	2,2	M4	100
○	SW1-033	29 - 33	2,2	M4	100
○	SW1-035	30,5 - 35	2,2	M4	100
○	SW1-037	33 - 37	2,2	M4	100
○	SW1-040	33,5 - 40	2,2	M4	100
○	SW1-043	38,5 - 43	2,2	M4	100
○	SW1-046	41 - 46	2,5	M5	100
○	SW1-049	43,5 - 49	2,5	M5	100
○	SW1-053	46,5 - 53	2,5	M5	100
○	SW1-056	50,5 - 56	2,5	M5	100
○	SW1-060	53,5 - 60	2,5	M5	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony SW

drátové provedení

Hadicové spony SW4 – materiálové provedení W4					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Drát	Šroub	
○	SW4-016	13 - 16	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-018	15 - 18	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-021	18 - 21	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-023	20 - 23	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-025	22 - 25	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-027	24 - 27	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-031	27 - 31	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-035	31 - 35	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-037	33 - 37	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-040	35 - 40	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-043	38 - 43	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-048	43 - 48	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-050	45 - 50	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-055	49 - 55	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-060	54 - 60	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-065	59 - 65	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-070	65 - 70	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-075	70 - 75	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-080	75 - 80	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-085	80 - 85	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-090	84 - 90	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-100	92 - 100	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-110	100 - 110	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-115	105 - 115	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-120	110 - 120	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-125	115 - 125	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-130	120 - 130	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-140	130 - 140	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-150	140 - 150	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-160	153 - 160	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-165	158 - 165	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-170	163 - 170	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-180	173 - 180	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-185	178 - 185	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-195	185 - 195	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-208	195 - 208	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-260	247 - 260	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-270	257 - 270	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-315	302 - 315	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-360	347 - 360	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-413	400 - 413	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-450	437 - 450	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1
○	SW4-500	487 - 500	nerez 1.4301	nerez 1.4301	1

NEREZ



rozsah do 70 mm

NEREZ



rozsah nad 70 mm



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony EW

deformační provedení s oušky

- deformační spony v provedení s jedním nebo dvěma oušky jsou nejlevnějším typem spony pro upevňování hadic s malými průměry
- nerozebíratelné spojení, žádný vyčnívající ostrý pásek pro minimalizaci poranění
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicemi RoHS
- tloušťka pásku od 0,6 do 1,6 mm, široká paleta rozsahů až do 40 mm
- **hadicové spony určené především pro rychlou a levnou sériovou montáž hadic s malými průměry**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	6 – 10 mm	40 mm	W1	100 ks



Hadicové spony EWS1 – s jedním ouškem, materiál W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
•	EWS1-09	7 - 9	6,0	0,8	100
•	EWS1-10	8 - 10	6,0	0,8	100
•	EWS1-11	9 - 11	6,5	0,8	100
•	EWS1-12	10 - 12	7,0	0,8	100
•	EWS1-13	11 - 13	7,5	1	100
•	EWS1-14	12 - 14	7,5	1	100
•	EWS1-16	14 - 16	7,5	1,2	100
•	EWS1-18	16 - 18	7,5	1,2	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony EWD1 – se dvěma oušky, materiál W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
•	EWD1-07	5 - 7	6	0,6	100
•	EWD1-09	7 - 9	6	0,8	100
•	EWD1-11	9 - 11	6,5	0,8	100
•	EWD1-12	10 - 12	6,5	0,9	100
•	EWD1-13	11 - 13	6,5	0,9	100
•	EWD1-15	13 - 15	7	1,0	100
•	EWD1-17	14 - 17	7	1,2	100
•	EWD1-18	15 - 18	7,5	1,2	100
•	EWD1-20	17 - 20	7,5	1,2	100
•	EWD1-21	18 - 21	8	1,2	100
•	EWD1-23	20 - 23	8	1,3	100
•	EWD1-25	22 - 25	8,5	1,4	100
•	EWD1-27	23 - 27	8,5	1,4	100
•	EWD1-28	25 - 28	9	1,4	100
•	EWD1-31	28 - 31	9	1,4	100
•	EWD1-34	31 - 34	9,5	1,4	100
•	EWD1-37	34 - 37	9,5	1,6	100
•	EWD1-40	37 - 40	10	1,6	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Kleště pro deformační spony

	Obj. č.	Popis	
•	ZOSZ	Kleště pro montáž deformačních spon	1

související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony EPW

deformační provedení, pro prachovky

- deformační spony v provedení s jedním ouškem pro připevňování termoplastických prachovek
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicemi RoHS
- šířka pásku 7-9 mm, tloušťka pásku od 0,8 do 1,0 mm, rozměry až do 121 mm
- **hadicové spony určené pro připevňování prachovek, které ochraňují kloubové hřídele, pohony a převodovky na automobilech**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	7-9 mm	121 mm	W1	100 ks

Hadicové spony EPW1-7 - šířka pásku 7 mm, materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EPW1-7-030	24 - 30	7	0,8	25
○	EPW1-7-037	31 - 37	7	0,8	25
○	EPW1-7-044	38 - 44	7	0,8	25
○	EPW1-7-051	45 - 51	7	0,8	25
○	EPW1-7-058	52 - 58	7	0,8	25
○	EPW1-7-065	59 - 65	7	0,8	25
○	EPW1-7-072	66 - 72	7	0,8	25
○	EPW1-7-079	73 - 79	7	0,8	25
○	EPW1-7-086	80 - 86	7	0,8	25
○	EPW1-7-093	87 - 93	7	0,8	25
○	EPW1-7-100	94 - 100	7	0,8	25

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony EPW1-9 – šířka pásku 9 mm, materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EPW1-9-079	73 - 79	9	1,0	25
○	EPW1-9-086	80 - 86	9	1,0	25
○	EPW1-9-093	87 - 93	9	1,0	25
○	EPW1-9-100	94 - 100	9	1,0	25
○	EPW1-9-107	101 - 107	9	1,0	25
○	EPW1-9-114	108 - 114	9	1,0	25
○	EPW1-9-121	115 - 121	9	1,0	25

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony EHW

deformační provedení, hladké uvnitř

- deformační spony v provedení s jedním ouškem a s prolisem pásku vytvářejícím hladký vnitřní prostor
- provedení W4 – nerezová ocel AISI 304
- šířka pásku 5 nebo 7 mm, tloušťka pásku od 0,5 do 0,6 mm, široká paleta rozsahů až do 18,5 mm
- hadicové spony s rychlou montáží určené pro měkké pryžové a PVC hadice s vnitřním hladkým povrchem pro zamezení poškození hadice

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	5-7 mm	18,5 mm	W4	100 ks

Hadicové spony EHW4 - šířka pásku 5 mm, materiál W4

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EHW4-5-070	5,7 - 7,0	5	0,5	100
○	EHW4-5-080	6,8 - 8,0	5	0,5	100
○	EHW4-5-087	7,0 - 8,7	5	0,5	100
○	EHW4-5-090	7,3 - 9,0	5	0,5	100
○	EHW4-5-095	7,8 - 9,5	5	0,5	100
○	EHW4-5-100	8,3 - 10,0	5	0,5	100
○	EHW4-5-105	8,8 - 10,5	5	0,5	100
○	EHW4-5-109	9,2 - 10,9	5	0,5	100
○	EHW4-5-113	9,6 - 11,3	5	0,5	100
○	EHW4-5-118	10,1 - 11,8	5	0,5	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



5 mm

4

Hadicové spony EHW4 - šířka pásku 7 mm, materiál W4

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EHW4-7-119	9,4 - 11,9	7	0,6	100
○	EHW4-7-123	9,8 - 12,3	7	0,6	100
○	EHW4-7-128	10,3 - 12,8	7	0,6	100
○	EHW4-7-133	10,8 - 13,3	7	0,6	100
○	EHW4-7-138	11,3 - 13,8	7	0,6	100
○	EHW4-7-140	11,5 - 14,0	7	0,6	100
○	EHW4-7-142	11,7 - 14,2	7	0,6	100
○	EHW4-7-145	12,0 - 14,5	7	0,6	100
○	EHW4-7-148	12,3 - 14,8	7	0,6	100
○	EHW4-7-153	12,8 - 15,3	7	0,6	100
○	EHW4-7-157	13,2 - 15,7	7	0,6	100
○	EHW4-7-160	13,5 - 16,0	7	0,6	100
○	EHW4-7-162	13,7 - 16,2	7	0,6	100
○	EHW4-7-166	14,1 - 16,6	7	0,6	100
○	EHW4-7-168	14,3 - 16,8	7	0,6	100
○	EHW4-7-170	14,5 - 17,0	7	0,6	100
○	EHW4-7-175	15,0 - 17,5	7	0,6	100
○	EHW4-7-178	14,6 - 17,8	7	0,6	100
○	EHW4-7-180	14,8 - 18,0	7	0,6	100
○	EHW4-7-185	15,3 - 18,5	7	0,6	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



7 mm

související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony FW

pružinové provedení, hladké uvnitř

- deformační spony s pružinovým efektem
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, vyrobená v souladu se směrnicí RoHS
- šířka pásku 7-8 mm, tloušťka pásku od 0,5 do 0,8 mm, široká paleta rozsahů až do 20 mm
- **hadicové spony pro kompenzaci průměrových odchylek zajišťující perfektní přitlak po celém průměru**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	7-8 mm	20 mm	W1	100 ks

Hadicové spony FW1 – materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	FW1-06	6	7	0,5	100
○	FW1-07	7	7	0,5	100
○	FW1-08	8	8	0,6	100
○	FW1-09	9	8	0,6	100
○	FW1-10	10	8	0,7	100
○	FW1-11	11	8	0,7	100
○	FW1-12	12	8	0,7	100
○	FW1-14	14	8	0,8	100
○	FW1-15	15	8	0,8	100
○	FW1-17	17	8	0,8	100
○	FW1-20	20	8	0,8	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Hadicové spony EGW

deformační provedení s vložkou

- deformační spony v provedení s jedním ouškem vybavené interní vložkou zamezující poškození hadice
- provedení W1 – bíle pozinkovaná ocel vyrobená dle direktivy RoHS, vložka z nerezové oceli AISI 304
- provedení W4 – spona i vložka z nerezové oceli AISI 304
- **hadicové spony s rychlou montáží vybavené vnitřní vložkou pro ochranu hadice**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	6,0 - 7,5 mm	19,3 mm	W1, W4	100 ks

Hadicové spony EGW1 – materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
○	EGW1-08	7,5 - 8,5	6,0	0,8	100
○	EGW1-09	8,0 - 9,5	6,0	0,8	100
○	EGW1-10	9,0 - 10,5	6,5	0,8	100
○	EGW1-11	10,0 - 11,5	6,5	0,8	100
○	EGW1-12	10,5 - 12,5	6,5	0,9	100
○	EGW1-13	11,5 - 13,5	7,0	1,0	100
○	EGW1-15	13,0 - 15,3	7,0	1,1	100
○	EGW1-17	15,0 - 17,3	7,0	1,2	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18




Hadicové spony CW

deformační provedení se zámkem

- deformační spony v provedení se zacvakávacím zámkem, barevné odlišení průměrů
- provedení W4 – spona vyrobená kompletně z nerezové oceli AISI 304
- šířka pásky 6 až 8 mm, tloušťka pásky 0,5-0,6 mm, rozsahy až do 25,5 mm

• hadicové spony s rychlou montáží pro masovou sériovou výrobu, minimální rozměry spony nad průměr hadice, korozivzdorné provedení



Typ spony	Šířka pásky	Max. rozsah	Materiály	
deformační	5-8 mm	25,5 mm	W4	100 ks

Hadicové spony CW4 - šířka pásky 6 mm, materiál W4

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Průměr po zavření (mm)	Šířka pásky (mm)	Tloušťka pásky (mm)	Barva	
○	CW4-6-080	8,5 - 9,5	8,0	6	0,5	modrá	100
○	CW4-6-085	9,0 - 10,0	8,5	6	0,5	zelená	100
○	CW4-6-090	9,5 - 11,0	9,0	6	0,5	fialová	100
○	CW4-6-095	10,0 - 11,5	9,5	6	0,5	černá	100
○	CW4-6-100	10,5 - 11,5	10,0	6	0,5	zelená	100
○	CW4-6-105	11,0 - 12,0	10,5	6	0,6	modrá	100
○	CW4-6-110	11,5 - 12,5	11,0	6	0,6	zelená	100
○	CW4-6-115	12,0 - 13,0	11,5	6	0,6	fialová	100
○	CW4-6-120	12,5 - 13,5	12,0	6	0,6	černá	100
○	CW4-6-125	13,0 - 14,0	12,5	6	0,6	červená	100
○	CW4-6-130	13,5 - 14,5	13,0	6	0,6	zelená	100
○	CW4-6-135	14,0 - 15,0	13,5	6	0,6	fialová	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

Hadicové spony CW4 - šířka pásky 8 mm, materiál W4

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Průměr po zavření (mm)	Šířka pásky (mm)	Tloušťka pásky (mm)	Barva	
○	CW4-8-140	14,5 - 15,5	14,0	8	0,6	červená	100
○	CW4-8-145	15,0 - 16,0	14,5	8	0,6	fialová	100
○	CW4-8-150	15,5 - 16,5	15,0	8	0,6	černá	100
○	CW4-8-155	16,0 - 17,0	15,5	8	0,6	modrá	100
○	CW4-8-160	16,5 - 17,5	16,0	8	0,6	zelená	100
○	CW4-8-165	17,0 - 18,0	16,5	8	0,6	černá	100
○	CW4-8-170	17,5 - 18,5	17,0	8	0,6	červená	100
○	CW4-8-175	18,0 - 19,0	17,5	8	0,6	modrá	100
○	CW4-8-180	18,5 - 19,5	18,0	8	0,6	zelená	100
○	CW4-8-185	19,0 - 20,0	18,5	8	0,6	fialová	100
○	CW4-8-190	19,5 - 21,0	19,0	8	0,6	modrá	100
○	CW4-8-195	20,0 - 21,5	19,5	8	0,6	černá	100
○	CW4-8-200	20,5 - 22,0	20,0	8	0,6	červená	100
○	CW4-8-205	21,0 - 22,5	20,5	8	0,6	modrá	100
○	CW4-8-210	21,5 - 23,0	21,0	8	0,6	zelená	100
○	CW4-8-215	22,0 - 23,5	21,5	8	0,6	fialová	100
○	CW4-8-220	22,5 - 24,0	22,0	8	0,6	černá	100
○	CW4-8-225	23,0 - 24,5	22,5	8	0,6	červená	100
○	CW4-8-230	23,5 - 25,0	23,0	8	0,6	modrá	100
○	CW4-8-235	24,0 - 25,5	23,5	8	0,6	zelená	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



6 mm

4

NEREZ



8 mm

související zboží:

Přezkové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Hadicové spony FBW

pérové provedení, dvojitý drát

- pérové provedení spon z dvojitého drátu pro hadice s velkými odchylkami na vnějším průměru
- provedení W1 – spona vyrobená kompletně z bílé zinkované oceli, vyhovuje požadavkům směrnic RoHS
- tloušťka drátu 1 až 2 mm, rozsahy až do 21,2 mm
- **hadicové spony s rychlou montáží, pro PVC a pryžové hadice s velkými odchylkami na vnějším průměru**

Typ spony	Tloušťka drátu	Max. rozsah	Materiály	
pérové	1 - 2 mm	24,2 mm	W1	100 ks

FBDW1 - s dvojitým drátem, materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Nominální rozsah (mm)	Aplikace (mm)	Tloušťka drátu (mm)	
○	FBDW1-068	6,8	6,6 - 7,0	1,0	100
○	FBDW1-073	7,3	7,0 - 7,5	1,0	100
○	FBDW1-076	7,6	7,3 - 7,8	1,0	100
○	FBDW1-081	8,1	7,8 - 8,3	1,0	100
○	FBDW1-086	8,6	8,3 - 8,8	1,0	100
○	FBDW1-091	9,1	8,8 - 9,3	1,0	100
○	FBDW1-096	9,6	9,3 - 9,8	1,0	100
○	FBDW1-101	10,1	9,8 - 10,4	1,2	100
○	FBDW1-107	10,7	10,4 - 11,0	1,2	100
○	FBDW1-113	11,3	11,0 - 11,6	1,2	100
○	FBDW1-119	11,9	11,6 - 12,2	1,5	100
○	FBDW1-128	12,8	12,4 - 13,1	1,2	100
○	FBDW1-133	13,3	12,9 - 13,6	1,5	100
○	FBDW1-137	13,7	13,3 - 14,1	1,5	100
○	FBDW1-140	14,0	13,6 - 14,4	1,5	100
○	FBDW1-148	14,8	14,4 - 15,1	1,8	100
○	FBDW1-156	15,6	15,1 - 15,9	1,8	100
○	FBDW1-158	15,8	15,5 - 16,3	1,8	100
○	FBDW1-164	16,4	15,9 - 16,8	1,8	100
○	FBDW1-173	17,3	16,8 - 17,7	1,8	100
○	FBDW1-182	18,2	17,7 - 18,7	1,9	100
○	FBDW1-192	19,2	18,7 - 19,6	2,0	100
○	FBDW1-202	20,2	19,6 - 20,6	2,0	100
○	FBDW1-212	21,2	20,6 - 21,6	2,0	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



4

Stojánky na hadicové spony CH-01

- praktické stojánky vyrobené z ocelového drátu
- umožňují mít potřebnou sponu vždy při ruce
- možnost postavit na ponk či zavěsit na zeď
- **určeno pro všechny dílny v domácnostech, řemeslnictví a průmyslu**

Stojánky na spony				
	Obj. č.	Materiál	Barva	
●	CH-01	ocelový drát	bílá	1

Poznámka: Stojan je dodáván bez spon – obrázek je pouze ilustrační.



související zboží:

Šroubení
str. 61



Rychlospojky
str. 155



Geka-spojky
str. 223



Nástrčné spojky
str. 18



Lisovací prstýnky LPH


nízkotlaké provedení

- lisovací prstýnky z žíhané oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- jednoduché, rychlé a absolutně bezpečné připojení hadic pomocí ručního montážního zařízení SPR 333
- žádné nebezpečí poranění, čisté a nerozebíratelné spojení
- [pro zalisování nejrůznějších hadic a armatur pro rozličná média](#)

Max. prac. tlak	Materiál	Médium	
PN 16 bar	žíhaná ocel	různé	viz níže

Lisovací prstýnky LPH							
	Obj. č.	Ø Vnitřní	Montážní zařízení	l	d	Hmotnost (g)	
•	LPH-12,5	12,5	SPR-333	17	8,5	3	100
•	LPH-13,5	13,5	SPR-333	20	9,3	5	100
•	LPH-14,5	14,5	SPR-333	17	10	5	100
•	LPH-16	16	SPR-333	17	11,5	5	100
•	LPH-18	18	SPR-333	20	13,5	7	100
•	LPH-19	19	SPR-333	20	13,9	9	100
•	LPH-19,5	19,5	SPR-333	26	14,5	10	100
•	LPH-21	21	SPR-333	26	14,5	12	100
•	LPH-22	22	SPR-333	32	17	16	100
•	LPH-23	23	SPR-333	32	17	18	100
•	LPH-25	25	---	32	17	19	100
•	LPH-28	28	---	32	20,5	22	100
•	LPH-30	30,5	---	33	24,3	24	100
•	LPH-33	33	---	35	24,8	40	100
•	LPH-38	38	---	35	28	47	25
•	LPH-41	41	---	40	30	64	25

Pro vyšší pracovní tlak doporučujeme hydraulické zalisování pomocí vysokotlakých prstýnků PH.



Ruční montážní zařízení

pro nízkotlaké lisovací prstýnky

- čistota spoje: zalisování armatur, hadic a prstýnků pomocí 6 čelistí, které se svírají centricky ke středu a tím formují prstýnek rovnoměrně
- cenové výhody: značné zkrácení montážního času při sériové výrobě hadic
- bezpečnost: lepší uchycení hadice než pomocí svorek
- elegance: žádné vyčnívající ostré hrany zamezují náhodnému poranění vyčnívajícími šrouby
- provedení se 2 výměnnými čelistmi pro rozsah 3-20 mm a 10-19 mm
- flexibilita: pro mobilní nasazení
- [pákové ruční lisovací zařízení určené k jednoduché a bezpečné montáži nízkotlakých hadic o světlostech 3 - 20 mm](#)

Max. prac. tlak	Materiál	Médium
PN 16 bar	ocel žíhaná	různé

Ruční lisovací zařízení						
	Obj. č.	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Vhodný LPH	Armatury	Hmotnost (kg)
•	SPR-333	3 - 20 mm	10 - 22 mm	LPH 12,5-23	šroubení, rychlospojky	12,2



související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374



Montážní úchytky KW

provedení s pryžovou vložkou

- montážní úchytky z kovového pásu s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození kabelů, hadic a trubek
- pryžová vložka zajišťuje absorpci vibrací a je excelentním izolátorem, provrtané otvory pro připevnění
- provedení pásu W1 – kovový pásek z bílé zinkované oceli vyhovující směrnici RoHS
- pryžová vložka z elastomeru o tvrdosti 75 °Sh, odolná olejům, uhlovodíkům a teplotě
- šířky pásu 15 a 20 mm, pracovní teplota -30/+100°C, samozhášecí provedení dle UL94 V-0
- určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím, použití rovněž v automobilovém průmyslu

Typ spony	Šířka pásu	Max. rozsah	Materiály	
úchytky	15-20 mm	60 mm	W1	100 ks

Úchytky KW1-15 - šířka pásu 15 mm, materiál W1								
	Obj. č.	Ø (mm)	Šířka (mm)		Tloušťka (mm)		Otvor (mm)	
			pásek	včetně vložky	pásek	včetně vložky		
○	KW1-15-005	5 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-006	6 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-008	8 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-010	10 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-011	11 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-012	12 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-013	13 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-014	14 mm	15	18	0,6	1,6	6,4	100
○	KW1-15-015	15 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-016	16 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-017	17 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-018	18 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-019	19 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-020	20 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-022	22 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-023	23 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-024	24 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-025	25 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-027	27 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-028	28 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-030	30 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-032	32 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-034	34 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-035	35 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100
○	KW1-15-040	40 mm	15	18	0,8	1,8	6,4	100


Poznámka: balení je informativní, úchytky dodáváme i jednotlivě!

Úchytky KW1-20 - šířka pásu 20 mm, materiál W1								
	Obj. č.	Ø (mm)	Šířka (mm)		Tloušťka (mm)		Otvor (mm)	
			pásek	včetně vložky	pásek	včetně vložky		
○	KW1-20-020	20 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-022	22 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-025	25 mm	20	24	0,8	2,5	8,4	100
○	KW1-20-028	28 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-030	30 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-032	32 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-035	35 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-040	40 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-045	45 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-050	50 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-055	55 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100
○	KW1-20-060	60 mm	20	24	1,0	2,5	8,4	100

Poznámka: balení je informativní, úchytky dodáváme i jednotlivě!



www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz