



Hadice pro vzduch Air Profi 20L

Certifikace:	ISO 1307
Aplikace:	doprava stlačeného vzduchu zejména v dolech, lomech a ve stavebnictví; středně těžké aplikace
Materiál:	vnitřní duše - přírodní a syntetická pryž výztuha - syntetický vysoce pevnostní textilní opleť vnější plášť - hladká přírodní a syntetická pryž odolná abrazi, ozónu a povětrnostním vlivům
Pracovní teplota:	-25 °C / +70 °C



Technická data:

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
AP20L-13	13	23	20	60	425	130	100
AP20L-16	16	26	20	60	495	160	50
AP20L-19	19	30	20	60	635	190	50
AP20L-25	25	37	20	60	800	250	50



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530, **M:** +420 603 432 326