



Hadice pro vodu Aqua Profi 10S

Certifikace:	ISO 1307
Aplikace:	určeno pro sání a dopravu vody v průmyslu a stavebnictví
Materiál:	vnitřní duše - přírodní a syntetická pryž výztuha - syntetický vysoce pevnostní textilní oplet a ocelová spirála vnější plášť - hladká syntetická pryž odolná abrazi a povětrnostním vlivům
Pracovní teplota:	-25 °C / +70 °C



Technická data:

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Podtlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
AQ10S-025	25	36	10	30	0,8	741	200	40
AQ10S-032	32	43	10	30	0,8	961	256	40
AQ10S-038	38	49	10	30	0,8	1 240	304	40
AQ10S-051	51	63	10	30	0,8	1 745	408	40
AQ10S-060	60	73	10	30	0,8	2 156	480	40
AQ10S-063	63	76	10	30	0,8	2 325	504	40
AQ10S-076	76	90	10	30	0,8	2 963	608	40
AQ10S-102	102	117	10	30	0,8	4 186	816	20
AQ10S-110	110	126	10	30	0,8	4 660	880	20
AQ10S-152	152	172	10	30	0,8	8 550	1 216	20



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530, **M:** +420 603 432 326