



Pístové kompresory



Série BASE LINE

 **ABAC**
AIR COMPRESSORS

Kompresory s přímým pohonem a s pohonem pomocí klínových řemenů



Kompresory série BASE LINE jsou vhodné zejména pro domácí aplikace.

Jednoduše a spolehlivě získaný stlačený vzduch.

Aplikace

1,5 - 2,2 kW • 160 - 240 l/min



Spolehlivost

Silný plastový kryt

Uživatelsky příjemné

Jednoduché zapínání pomocí tlačítka ON/OFF a snadná regulace tlaku



Bezpečnost

Žádný únik oleje

B15-1,1-6CM

Příkon 1,1 kW, nádoba 6 litrů, bezolejový

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
B15-1,1-6CM	6	160	84	1,1	2 450	230/1/50	8	90	360 x 300 x 480	11
B15-1,1-24CM	24	160	84	1,1	2 450	230/1/50	8	90	610 x 320 x 590	18
B20-1,5-24CM	24	190	100	1,5	2 850	230/1/50	8	95	610 x 310 x 580	24
B20-1,5-50CM	50	190	100	1,5	2 850	230/1/50	8	95	770 x 430 x 660	32

*Kompresory s přímým pohonem
a s pohonem pomocí klínových řemenů*




B20-1,5-50CM

Příkon 1,5 kW, nádoba 50 litrů, olejem mazaný



Lehké
a snadné
pro přenášení



Výstup
s rychlospojkou



Kompresory
s tradičními
písty a robustními
litinovými válci



B26-1,5-90CM

Příkon 1,5 kW, nádoba 90 litrů, olejem mazaný

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
B26-1,5-50CM	50	210	151	1,5	1 400	230/1/50	10	95	1 010 x 360 x 730	50
B26-1,5-90CM	90	210	151	1,5	1 400	230/1/50	10	95	1 100 x 400 x 830	62
B26B-2,2-90CM	90	240	172	2,2	1 600	230/1/50	10	97	1 100 x 400 x 830	64
B26B-2,2-150CM	150	240	172	2,2	1 600	230/1/50	10	97	1 360 x 540 x 1 060	90
B26B-2,2-200CM	200	240	172	2,2	1 600	230/1/50	10	97	1 460 x 640 x 1 140	102



starý program		nový program (od 1.3.2017)																	
Řada	Obj.č.	Řada	Obj.č.	Mazání	Jednotka	Příkon kW	Vzdušník l	Vzdušník pozice	Tlak bar	Sání l/min	Výtlač l/min	Otáčky rpm	Napětí V/f/Hz	Hlučnost dB(A)	Hlučnost tlak. dB	Rozměry (mm) délka	Rozměry (mm) šířka	Rozměry (mm) výška	Hmotnost kg
Red Line	OM195-1,1-6CM		B15-1,1-6CM	bezolejový	B15	1,1	6	ležatý	8	160	84	2450	230/1/50	90	68	360	300	480	11
	OM195-1,1-24CM		B15-1,1-24CM	bezolejový	B15	1,1	24	ležatý	8	160	84	2450	230/1/50	90	68	610	320	590	18
	RF2-1,5-24CM		B20-1,5-24CM	olejový	B20	1,5	24	ležatý	8	190	100	2850	230/1/50	95	73	610	310	580	24
			B20-1,5-50CM	olejový	B20	1,5	50	ležatý	8	190	100	2850	230/1/50	95	73	770	430	660	32
			B26-1,5-50CM	olejový	B26	1,5	50	ležatý	10	210	151	1400	230/1/50	95	72	1010	360	730	50
			B26-1,5-90CM	olejový	B26	1,5	90	ležatý	10	210	151	1400	230/1/50	95	72	1100	400	830	62
Blue Line			B26B-2,2-90CM	olejový	B26B	2,2	90	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	1100	400	830	64
			B26B-2,2-150CM	olejový	B26B	2,2	150	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	1360	540	1060	90
			B26B-2,2-200CM	olejový	B26B	2,2	200	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	-	-	-	-
			O15N-1,1-1CM	bezolejový	O15	1,1	0	bez nádoby	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	380	280	170	4
			O15-1,1-6CM	bezolejový	O15	1,1	6	ležatý	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	320	370	290	10
			O15-1,1-24CM	bezolejový	O15	1,1	24	ležatý	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	610	310	500	16
Pro Line			L20N-1,5-6CM	olejový	L20	1,5	6	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	400	280	480	14
			L20N-1,5-24CM	olejový	L20	1,5	24	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	610	310	580	25
			L20N-1,5-50CM	olejový	L20	1,5	50	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	770	430	660	33
			O10P-0,75-6CM	bezolejový	O10P	0,75	6	ležatý	8	150	83	1420	230/1/50	90	61	420	330	430	15
			O20P-1,5-6CM	bezolejový	O20P	1,5	6	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	420	330	430	14
			O20P-1,5-24CM	bezolejový	O20P	1,5	24	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	610	310	625	22
Pro Line Special			O20P-1,5-50CM	bezolejový	O20P	1,5	50	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	770	430	705	30
			L25P-1,8-24CM	olejový	L25P	1,8	24	ležatý	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	630	320	620	28
			L25P-1,8-50CM	olejový	L25P	1,8	50	ležatý	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	940	320	700	36
			L30PN-2,2-24CM	olejový	L30P	2,2	24	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	630	320	620	29
			L30PN-2,2-50CM	olejový	L30P	2,2	50	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	940	320	700	37
			L30PN-2,2-90CM	olejový	L30P	2,2	90	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	1200	400	850	63
Pro Line V30			O20PN-1,5-9RM	bezolejový	O20P	1,5	9	s rámem	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	455	475	500	19
			O20PN-1,5-10RM	bezolejový	O20P	1,5	10	kompaktní	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	420	330	635	20
			O20PN-1,5-50VM	bezolejový	O20P	1,5	50	vertikální	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	800	380	680	60
			L25P-1,8-9RM	bezolejový	L25P	1,8	9	s rámem	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	455	475	500	24
			L25P-1,8-10RM	bezolejový	L25P	1,8	10	kompaktní	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	420	330	635	24
			L30PN-2,2-9RM	bezolejový	L30P	2,2	9	s rámem	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	480	510	550	29
Pro Line V30			L30PN-2,2-20RM	bezolejový	L30P	2,2	20	kompaktní	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	520	430	790	35
			GV34-2,2-2x11CM	olejový	V30	2,2	9+9	dvojitý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	770	610	540	50
			GV34-2,2-24CM	olejový	V30	2,2	20	kompaktní	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	520	430	790	43
			GV34-2,2-50VM	olejový	V30	2,2	50	vertikální	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	800	380	680	60
			GV34-2,2-50CM	olejový	V30	2,2	50	ležatý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	800	380	680	60
			GV34-2,2-100CM	olejový	V30	2,2	90	ležatý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	1200	400	830	72

*Dostatek
vzduchu pro
každého*



**Odběrná
místa**



**Nejlepší
cena**



**Prodloužená
záruka**



**Dárek
zdarma**



**Doprava
zdarma**



**Spokojenost
zákazníků**



**Pomoc
s výběrem**



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326