Typový list

Pneuhustič TG-09



Popis výrobku: základní provedení pneuhustiče; součástí pneuhustiče je oko pro zavěšení na balancér; pryžový ochranný kryt manometru; odvzdušňovací ventil

Směrnice: 2006/42/EC

Norma: EN ISO 12100:2010

Aplikace: určeno pro plnění a vypouštění vzduchu z pneumatik kol automobilů a motocyklů, pro kontrolu tlaku v pneumatikách; stlačený vzduch musí být zbaven mechanických nečistot a oleje

Materiály: tělo - hliník
manometr - plast
hadička - NBR

Technická data:

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Výška těla (mm)	Šířka těla (mm)	Tloušťka těla (mm)	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Balení
TG-09	10	vsuvka DN 7,2	178	78	17	63	360	plastový blistr

Příslušenství k pneuhustiči:

Obj. č.	Popis	Číslo
TGV-H	základní ventilek	1
TGV-BC	ventilek pro jízdní kola	2
TGV-BL	ventilek jehlový	3
TGV-MT	ventilek pro huštění matrací	4
TGV-P	páčkový ventilek	5
TGV-B	oboustranný ventilek	6
TGM-G14	manometr průměr 63 mm s ochranou, závit G 1/4"	7



Údržba:

Dodržováním následujících pokynů k údržbě zajistíte pneuhustiči dlouhou životnost a bezporuchový provoz:

1. ventil ovládaný páčkou promažte olejem, vyvarujete se tak vzpříčení či zaseknutí kolíku ovládacího ventilu
2. skladujte pneuhustič pouze v suchých prostorách, zabráníte tak korozi některých částí výrobku

Základní popis:



1. manometr
2. hadice
3. odvzdušňovací ventil
4. spoušť
5. zajišťovací páčka
6. vsuvka
7. ventil

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530, M: +420 603 432 326