

T-KUSY

> T-kusy



Obj.č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
		Délka	Šířka	Výška	
APUT-20	20	127	82	36	1
APUT-25	25	155	100	45	1
APUT-40	40	249	160	72	1
APUT-50	50	286	188	89	1
APUT-63	63	247	138	92	1
APUT-80	80	314	214	113	1
APUT-100**	100	304	100	202	1

> Redukované t-kusy



Obj.č.	Rozměr (mm)	Odbočka (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
APTG-2025	25	20	155	96	45	1
APTG-2540	40	25	249	144	72	1
APTG-4050	50	40	286	179	89	1
APTG-5063	63	50	251	89	193	1
APTG-6380	80	63	233	113	204	1
APTG-50100***	100	80	304	100	227	1
APTG-63100***	100	63	304	100	227	1
APTG-80100***	100	50	304	100	227	1

Redukované t-kusy jsou určeny zejména pro rozdělení větví rozvodu z hlavního okruhu nebo při obcházení složité geometrie. Dalším častým použitím je připojení pryžové hadice do potrubního systému.

> Redukované t-kusy s vnitřním trubkovým závitem



Obj.č.	Rozměr (mm)	Závit	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
APTF-1220	20	1/2"	127	85	85	1
APTF-1225	25	1/2"	155	97	97	1
APTF-1050	50	1"	301	89	150	1
APTF-2063	63	2"	247	116	92	1
APTF-2580	80	2 1/2"	314	154	113	1
APTF-3080	80	3"	314	140	113	1
APTF-10100**	100	1"	304	100	150	1

** Vždy přidejte 3 ks přímé spojky spojky APUC-100 pro jeden t-kus

*** Vždy přidejte 2 ks přímé spojky APUC-100 pro jeden t-kus