


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Mosazné		Poniklované	Závít	⬡ SW	I	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 18 A	•	ESN 18 A	G 1/8"	22	38	27	7	70
•	ES 14 A	•	ESN 14 A	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES 38 A	•	ESN 38 A	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES 12 A	•	ESN 12 A	G 1/2"	24	41	27	10	87
•	ES 1415 A	•	ESN 1415 A	M14 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES 1615 A	•	ESN 1615 A	M16 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES 1815 A	•	ESN 1815 A	M18 × 1,5	22	40	27	10	78

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite

	Mosazné		Závít	⬡ SW	I	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 14 AB		R 1/4"	22	42	27	11	76
•	ES 38 AB		R 3/8"	22	44	27	12	79
•	ES 12 AB		R 1/2"	22	45	27	15	96

Rychlospojky s vnitřním závitem

	Mosazné		Poniklované	Závít	⬡ SW	I	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 18 I	•	ESN 18 I	G 1/8"	22	39	27	9	90
•	ES 14 I	•	ESN 14 I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
•	ES 38 I	•	ESN 38 I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
•	ES 12 I	•	ESN 12 I	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
•	ES 1415 I	•	ESN 1415 I	M14 × 1,5	22	41,5	27	11	90
•	ES 1615 I	•	ESN 1615 I	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	84
•	ES 1815 I	•	ESN 1815 I	M18 × 1,5	22	41,5	27	12	80

Rychlospojky s trnem na hadici

	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	I	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 T	•	ESN 6 T	6 mm	55	27	25	64
•	ES 8 T	•	ESN 8 T	8 mm	55	27	25	67
•	ES 9 T	•	ESN 9 T	9 mm	55	27	25	68
•	ES 10 T	•	ESN 10 T	10 mm	55	27	25	70
•	ES 10 TH*		-	10 mm	55	27	25	70
•	ES 13 T	•	ESN 13 T	13 mm	55	27	25	75
•	ES 13 TH*		-	13 mm	58	27	28	75

* Rychlospojky s TH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

