

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

LUDECKE

Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou									
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
●	ES 4 SQF	●	ESN 4 SQF	4 × 6 mm	-	115	20	MS 58	30
●	ES 58 SQF		-	5 × 8 mm	-	115	20	MS 58	31
●	ES 6 SQF	●	ESN 6 SQF	6 × 8 mm	-	115	20	MS 58	31
●	ES 6510 SQF		-	6,5 × 10 mm	17	132	20	MS 58	73
●	ES 8 SQF	●	ESN 8 SQF	8 × 10 mm	17	132	20	MS 58	73
●	ES 812 SQF		-	8 × 12 mm	17	132	20	MS 58	73
●	ES 9 SQF	●	ESN 9 SQF	9 × 12 mm	17	132	20	MS 58	73

Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 6 SSV	6 mm	M 12 × 1	14	56	17	14	30
•	ES 8 SSV	8 mm	M 14 × 1	17	56	17	14	35
•	ES 10 SSV	10 mm	M 16 × 1	17	56	17	14	42

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média


Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN rych.	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	viz níže

Rozdvojky s vnitřními závity							
	Obj. č.	Závít	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS 38	3 × G 3/8"	15	46	26	93	5
•	DWS 12	3 × G 1/2"	19	50	27,5	100	5

Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS 38 ES	G 3/8"	2 × ES 38 A	7,2	67	26	241	1
•	DWS 12 ES	G 1/2"	2 × ES 12 A	7,2	69	27,5	275	1

Roztrojky s vnitřními závity							
	Obj. č.	Závít	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	VWS 38	4 × G 3/8"	15	61	26	191	5
•	VWS 12	4 × G 1/2"	19	59,5	27,5	170	5

Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
●	VWS 38 ES	G 3/8"	3 × ES 38 A	7,2	92	26	417	1
●	VWS 12 ES	G 1/2"	3 × ES 12 A	7,2	91	27,5	435	1



LUDECKE

