

SADA ARMATUR KVG1000-12

Pro stojaté vzdušníky VVG1000-12

KVG1000-12				
TW3-12.10,5 <i>pojistný ventil</i>	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 1/2"	10,5	484	-10/+200
BAA-12 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-15 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1 1/2"	40	25	87,0
MS07-15 <i>manometr</i>	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 <i>zkušební kohout</i>	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-12CU <i>těsnicí kroužek</i>	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 1/2"	21,0	26,0	1,5
RA090-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA241-1220 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 1/2"		35,0	
RA245-3812 <i>vsuvka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2" – 3/8"		38,0	
RA245-1520 <i>redukce, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	1 1/2" – 2"		65,0	
RA290-38 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	3/8"		24,0	
RA290-20 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	2"		48,0	
RM-M20G12 <i>manometrová redukce</i>	Vnitřní závit		Vnější závit	
	M20 × 1,5		G 1/2"	
TP-M20 <i>ploché těsnění</i>	Pro závit		Materiál	
	M20 × 1,5; 1/2"		hliník	



TW3-12.10,5



BAA-12



BA-15



MS07-15



KZ-M20

SADA ARMATUR KVG1000-12

Pro stojaté vzdušníky VVG1000-12



DR-12CU



RA090-12



RA241-1220



RA245-3812
RA245-1520



RA290-38
RA290-20



RM-M20G12



TP-M20