

SADA ARMATUR KVG720-11

Pro stojaté vzdušníky VVG2-720-11

| KVG720-11 | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| TW3-12.10,5 pojistný ventil | Vnější závit | Otvírací tlak (bar) | Průtok (Nm ³ /h) | Teplota (°C) |
| | G 1/2" | 10,5 | 484 | -10/+200 |
| BAA-12 kulový kohout | Vnitřní/vnější závit | DN | Prac. tlak (bar) | Délka těla (mm) |
| | G 1/2" | 15 | 25 | 54,0 |
| BAA-10 kulový kohout | Vnitřní/vnější závit | DN | Prac. tlak (bar) | Délka těla (mm) |
| | G 1" | 25 | 25 | 73,0 |
| MS07-15 manometr | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Vnější závit |
| | 100,0 | 0 až 16 | Spodní | M20 × 1,5 |
| KZ-M20 zkušební kohout | Připojení | Tlak (bar) | Materiál | Délka (mm) |
| | M20 × 1,5 | 25 | mosaz | 80,0 |
| DR-12CU těsnicí kroužek | Pro závit | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) |
| | G 1/2" | 21,0 | 26,0 | 1,5 |
| RA090-12 90° koleno, pozink. | Vnitřní závit | | | |
| | 1/2" | | | |
| RA092-12 90° koleno, pozink. | Vnitřní závit | | Vnější závit | |
| | 1/2" | | 1/2" | |
| RA241-1220 redukce, pozink. | Vnitřní/vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 2" – 1/2" | | 35,0 | |
| RA241-1020 redukce, pozink. | Vnitřní/vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 2" – 1" | | 35,0 | |
| RA245-3812 vsuvka, pozink. | Vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 1/2" – 3/8" | | 38,0 | |
| RA290-38 záslepka, pozink. | Vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 3/8" | | 24,0 | |
| RA290-20 záslepka, pozink. | Vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 2" | | 48,0 | |
| RM-M20G12 manometrová redukce | Vnitřní závit | | Vnější závit | |
| | M20 × 1,5 | | G 1/2" | |
| TP-M20 ploché těsnění | Pro závit | | Materiál | |
| | M20 × 1,5; 1/2" | | hliník | |



TW3-12.10,5



BAA-12
BAA-10



MS07-15



KZ-M20



DR-12CU

SADA ARMATUR KVG720-11

Pro stojaté vzdušníky VVG2-720-11



RA090-12



RA092-12



RA241-1020
RA241-1220



RA245-3812



RA290-20
RA290-38



RM-M20G12



TP-M20