

SADA ARMATUR KVP100-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-100-11

| KVP100-11 | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| TW1-14.10,5 <i>pojistný ventil</i> | Vnější závit | Otvírací tlak (bar) | Průtok (Nm³/h) | Teplota (°C) |
| | G 1/4" | 10,5 | 244 | -10/+200 |
| BAA-34 <i>kulový kohout</i> | Vnitřní/vnější závit | DN | Prac. tlak (bar) | Délka těla (mm) |
| | G 3/4" | 20 | 25 | 62,0 |
| BA-14 <i>kulový kohout</i> | Vnitřní závit | DN | Prac. tlak (bar) | Délka těla (mm) |
| | G 1/4" | 8 | 25 | 39,0 |
| MZ04-15 <i>manometr</i> | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Vnější závit |
| | 63,0 | 0 až 16 | zadní | G 1/4" |
| DR-14CU <i>těsnicí kroužek</i> | Pro závit | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) |
| | G 1/4" | 13,0 | 18,0 | 1,5 |
| RA241-1412 <i>redukce, pozink.</i> | Vnitřní/vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 1/2" – 1/4" | | 24,0 | |
| RA245-1412 <i>vsuvka, pozink.</i> | Vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 1/2" – 1/4" | | 38,0 | |
| RA092-12 <i>90° koleno, pozink.</i> | Vnitřní závit | | Vnější závit | |
| | 1/2" | | 1/2" | |
| R1438M <i>závitová redukce</i> | Vnitřní závit | Vnější závit | SW (mm) | Výška SW (mm) |
| | G 1/4" | G 3/8" | 19,0 | 4,5 |
| RA290-38 <i>záslepka, pozink.</i> | Vnější závit | | Výška (mm) | |
| | 3/8" | | 24,0 | |



TW1-14.10,5



BAA-34



BA-14



MZ04-15



DR-14CU



RA241-1412



RA245-1412



RA092-12



R1438M



RA290-38