

SADA ARMATUR KVP720-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-720-11

KVP720-11				
TW3-12.10,5 <i>pojistný ventil</i>	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 1/2"	10,5	484	-10/+200
BAA-12 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/2"	15	25	54,0
BAA-10 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1"	25	25	73,0
MS07-15 <i>manometr</i>	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 <i>zkušební kohout</i>	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-12CU <i>těsnicí kroužek</i>	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 1/2"	21,0	26,0	1,5
RA090-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA092-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit	Vnější závit		
	1/2"	1/2"		
RA241-1220 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit	Výška (mm)		
	2" – 1/2"	35,0		
RA241-1020 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit	Výška (mm)		
	2" – 1"	35,0		
RA245-3812 <i>vsuvka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	1/2" – 3/8"	38,0		
RA290-38 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	3/8"	24,0		
RA290-20 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	2"	48,0		
RM-M20G12 <i>manometrová redukce</i>	Vnitřní závit	Vnější závit		
	M20 × 1,5	G 1/2"		
TP-M20 <i>ploché těsnění</i>	Pro závit	Materiál		
	M20 × 1,5; 1/2"	hliník		



TW3-12.10,5



BAA-12
BAA-10



MS07-15



KZ-M20



DR-12CU

SADA ARMATUR KVP720-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-720-11



RA090-12



RA092-12



RA241-1020
RA241-1220



RA245-3812



RA290-20
RA290-38



RM-M20G12



TP-M20