

SADA ARMATUR KVP1500-12

Pro stojaté vzdušníky VVP1500-12

KVP1500-12				
TA15-34.10,5 pojistný ventil	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 3/4"	10,5	1 024	-10/+200
BAA-12 kulový kohout	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-15 kulový kohout	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1 1/2"	40	25	87,0
MS07-15 manometr	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 zkušební kohout	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-34CU těsnicí kroužek	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 3/4"	27,0	32,0	2,0
RA090-12 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA092-34 90°koleno, pozink.	Vnitřní závit		Vnější závit	
	3/4"		3/4"	
RA092-12 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit		Vnější závit	
	1/2"		1/2"	
RA241-3420 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 3/4"		35,0	
RA241-1220 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 1/2"		35,0	
RA245-1520 redukce, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	1 1/2" – 2"		65,0	
RA280-12 vsuvka, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2"		44,0	
RA290-12 záslepka, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2"		26,0	
RA290-20 záslepka, pozink.	Vnější závit		Výška (mm)	
	2"		48,0	
RM-M20G12 manometrová redukce	Vnitřní závit		Vnější závit	
	M20 × 1,5		G 1/2"	
TP-M20 ploché těsnění	Pro závit		Materiál	
	M20 × 1,5; 1/2"		hliník	



TA15-34.10,5



BAA-12



BA-15



MS07-15



KZ-M20

SADA ARMATUR KVP1500-12

Pro stojaté vzdušníky VVP1500-12



DR-34CU



RA090-12



RA092-34
RA092-12



RA241-3420
RA241-1220



RA245-1520



RA280-12



RA290-12
RA290-20



RM-M20G12



TP-M20

SADA ARMATUR KVG1500-12

Pro stojaté vzdušníky VVG1500-12

KVG1500-12				
TA15-34.10,5 <i>pojistný ventil</i>	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 3/4"	10,5	1 024	-10/+200
BAA-12 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-15 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1 1/2"	40	25	87,0
MS07-15 <i>manometr</i>	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 <i>zkušební kohout</i>	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-34CU <i>těsnicí kroužek</i>	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 3/4"	27,0	32,0	2,0
RA090-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA092-34 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit		Vnější závit	
	3/4"		3/4"	
RA092-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit		Vnější závit	
	1/2"		1/2"	
RA241-3420 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 3/4"		35,0	
RA241-1220 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit		Výška (mm)	
	2" – 1/2"		35,0	
RA245-1520 <i>redukce, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	1 1/2" – 2"		65,0	
RA280-12 <i>vsuvka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2"		44,0	
RA290-12 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	1/2"		26,0	
RA290-20 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit		Výška (mm)	
	2"		48,0	
RM-M20G12 <i>manometrová redukce</i>	Vnitřní závit		Vnější závit	
	M20 × 1,5		G 1/2"	
TP-M20 <i>ploché těsnění</i>	Pro závit		Materiál	
	M20 × 1,5; 1/2"		hliník	



TA15-34.10,5



BAA-12



BA-15



MS07-15



KZ-M20

SADA ARMATUR KVG1500-12

Pro stojaté vzdušníky VVG1500-12



DR-34CU



RA090-12



RA092-34
RA092-12



RA241-3420
RA241-1220



RA245-1520



RA280-12



RA290-12
RA290-20



RM-M20G12



TP-M20