

Pneumatické ventily A1P

provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závity 1/4"

- připojovací desky A1B2
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- řada pneumatických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/4"	vzduch	1

Pneumatické ventily A1P						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
○		034027	A1P230	3/2 NC	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034054	A1P231	3/2 NO	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034026	A1P232	3/2 vzduch / vzduch	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034101	A1P250	5/2 vzduch / pružina	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034102	A1P251	5/2 vzduch / vzduch	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034029	A1P270	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034030	A1P271	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034028	A1P272	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/4"	1 100 NI/min

API



Elektromagnetické ventily A1N

s připojením NAMUR

- cívky ASA12, konektory A12209, pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- elektromagnetické ventily pro přímou montáž na pneumatické pohony průmyslových armatur

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	NAMUR	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1N						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Připojení	Průtok
○		034059	A1NE230	3/2 NC	NAMUR	1 000 NI/min
○		034060	A1NE232	3/2 cívka / cívka	NAMUR	1 000 NI/min
●		034057	A1NE250	5/2 cívka / pružina	NAMUR	1 000 NI/min
○		034058	A1NE251	5/2 cívka / cívka	NAMUR	1 000 NI/min

API



Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!