

Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závitů 1/2"

- cívky ASA12; konektory A12209
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
●		034113	A1E430	3/2 NC	G 1/2"	2900 NI/min
○		034122	A1E431	3/2 NO	G 1/2"	2900 NI/min
○		034123	A1E432	3/2 cívka / cívka	G 1/2"	2900 NI/min
○		034137	A1K430	3/2 NC pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
○		034158	A1K432	3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
●		034114	A1E450	5/2 cívka / pružina	G 1/2"	2900 NI/min
●		034115	A1E451	5/2 cívka / cívka	G 1/2"	2900 NI/min
○		034139	A1E452	5/2 cívka / cívka diferenční	G 1/2"	2900 NI/min
●		034124	A1E470	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/2"	2900 NI/min
○		034125	A1E471	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/2"	2900 NI/min
○		034126	A1E472	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/2"	2900 NI/min
○		034138	A1K450	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
○		034140	A1K451	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
○		034159	A1K470	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
○		034160	A1K471	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min
○		034161	A1K472	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	G 1/2"	2900 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

API



API



API

