









Pneumatické ventily A1P

s přípojovacími závití 1/2"

- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
- řada pneumatických ventilů pro samostatnou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojení	Medium	
0-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1

Pneumatické ventily A1P						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
○		034116	A1P430	3/2 NC	G 1/2"	2900 NI/min
○		034127	A1P431	3/2 NO	G 1/2"	2900 NI/min
○		034128	A1P432	3/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2900 NI/min
●		034117	A1P450	5/2 vzduch / pružina	G 1/2"	2900 NI/min
○		034118	A1P451	5/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2900 NI/min
○		034136	A1P452	5/2 vzduch / vzduch diferenční	G 1/2"	2900 NI/min
●		034129	A1P470	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/2"	2900 NI/min
○		034130	A1P471	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/2"	2900 NI/min
○		034135	A1P472	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/2"	2900 NI/min

Cívky a konektory pro ventily A1E 1/2"

Cívky ASA12					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
●	032100	ASA1201200	12 V DC	3 W	10 ms
○	032101	ASA1201250	12 V AC	4,2 VA	10 ms
●	032102	ASA1202400	24 V DC	3 W	10 ms
●	032103	ASA1202450	24 V AC	4,2 VA	10 ms
○	032104	ASA1204850	48 V AC	4,2 VA	10 ms
●	032105	ASA1211050	110 V AC	4,2 VA	10 ms
●	032106	ASA1222050	230 V AC	4,2 VA	10 ms

Konektory A12209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
●	032118	A12209N	standardní, černý
●	033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
●	032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
○	032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
●	032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC
●	033522	A12209N1K	s LED a kabelem 2m, černý, 24 V AC-DC
○	033523	A12209N2K	s LED a kabelem 2m, černý, 115 V AC-DC
○	033524	A12209N3K	s LED a kabelem 2m, černý, 230 V AC-DC