

Elektromagnetické ventily IS01 a IS02

provedení 5/2 a 5/3 pro desky IS01 a IS02

- cívky ASA2; konektory A18209, základové desky SBA1 a SBA2
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60°C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10%, zatížení ED 100%
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1, určené pro montáž na desky velikosti IS01 a IS02

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily IS01E						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032020	IS01E50	5/2 cívka / pružina	8,5 mm	800 NI/min
○		032030	IS01E51	5/2 cívka / cívka	8,5 mm	800 NI/min
○		032037	IS01E52	5/2 cívka / cívka diferenční	8,5 mm	800 NI/min
○		032031	IS01E70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	800 NI/min
○		032032	IS01E71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	800 NI/min
○		032043	IS01E72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	800 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily IS02E						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032040	IS02E50	5/2 cívka / pružina	15 mm	2900 NI/min
○		032050	IS02E51	5/2 cívka / cívka	15 mm	2900 NI/min
○		032042	IS02E52	5/2 cívka / cívka diferenční	15 mm	2900 NI/min
○		032051	IS02E70	5/3 střední poloha uzavřená	15 mm	2900 NI/min
○		032052	IS02E71	5/3 střední poloha odvětraná	15 mm	2900 NI/min
○		032055	IS02E72	5/3 střední poloha pod tlakem	15 mm	2900 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

