

# Příslušenství pro ventily AEA, APA

pro velikosti ISO1 a ISO2

- cívky a konektory je možno objednat i samostatně
- elektrické příslušenství nabízíme pro základní používaná napětí
- základové desky SBA umožňují vytvoření ventilového ostrova, což snižuje rozměrové nároky

| Základové desky SBA1 - pro velikost ISO1 |        |        |   |
|--|--------|--------|---|
|  | Obj.č. | Kód    | Popis   |
| ○  | 032190 | SBA1S  | deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu |
| ○  | 032120 | SBA1M  | deska pod ventil pro montáž do bloku              |
| ○  | 032140 | SBA1C  | zaslepovací koncová deska pro blok ventilů        |
| ○  | 032141 | SBA1A  | koncová deska pro blok ventilů se závit           |
| ○  | 032170 | SBA1T  | zaslepovací deska jedné pozice                    |
| ○  | 032160 | SBA1A2 | přechodová deska mezi velikostmi ISO1 a ISO2      |

API



| Základové desky SBA2 - pro velikost ISO2 |        |       |   |
|--|--------|-------|---|
|  | Obj.č. | Kód   | Popis   |
| ○  | 032200 | SBA2S | deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu |
| ○  | 032130 | SBA2M | deska pod ventil pro montáž do bloku              |
| ○  | 032150 | SBA2C | zaslepovací koncová deska pro blok ventilů        |
| ○  | 032151 | SBA2A | koncová deska pro blok ventilů se závit           |
| ○  | 032180 | SBA2T | zaslepovací deska jedné pozice                    |

API



| Cívky ASA2 |        |           |          |        |             |
|------------|--------|-----------|----------|--------|-------------|
|            | Obj.č. | Kód       | Napětí   | Příkon | Reakční čas |
| ○          | 032109 | ASA201200 | 12 V DC  | 2,5 W  | 10 ms       |
| ○          | 032110 | ASA201250 | 12 V AC  | 2,5 VA | 10 ms       |
| ○          | 032111 | ASA202400 | 24 V DC  | 2,5 W  | 10 ms       |
| ○          | 032112 | ASA202450 | 24 V AC  | 2,5 VA | 10 ms       |
| ○          | 032113 | ASA204850 | 48 V AC  | 2,5 VA | 10 ms       |
| ○          | 032114 | ASA211050 | 110 V AC | 2,5 VA | 10 ms       |
| ○          | 032115 | ASA222050 | 230 V AC | 2,5 VA | 10 ms       |

API



| Konektory A18209 |        |           |  |
|------------------|--------|-----------|--|
|                  | Obj.č. | Kód       | Provedení                              |
| ●                | 032119 | A18209N   | standardní, černý                      |
| ○                | 033531 | A18209NK  | standardní, černý, s kabelem 2 m       |
| ○                | 032207 | A18209T1  | s LED, průhledný, 24 V AC-DC           |
| ○                | 032208 | A18209T2  | s LED, průhledný, 115 V AC-DC          |
| ○                | 032209 | A18209T3  | s LED, průhledný, 230 V AC-DC          |
| ○                | 033532 | A18209N1K | s LED a kabelem 2m, černý, 24 V AC-DC  |
| ○                | 033533 | A18209N2K | s LED a kabelem 2m, černý, 115 V AC-DC |
| ○                | 033534 | A18209N3K | s LED a kabelem 2m, černý, 230 V AC-DC |

API

