Solenoidové ventily AEN22, AEV22 a AEP22

provedení 2/2 NC, nepřímo řízené

- nepřímo řízené solenoidové ventily, funkce 2/2 NC - bez napětí zavřené
- cívky ASA33/ASA32, konektory A18209/A12209
- ventily jsou určené pro vodu, vzduch a páru

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
různé	různé	mosaz	NBR / FKM / EPDM	závity	různé	1

Ventily AEN22 - těsnění nitrilkaučuk NBR

	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
●		035501	AEN22014	G 1/4″	10	1,5 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
●		035502	AEN22038	G 3/8″	12	2 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
●		035503	AEN22012	G 1/2″	12	2,2 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
●		035504	AEN22034	G 3/4″	18	5,2 m³/h	0,15-13 bar	-10 až +90°C	ASA33
●		035505	AEN22100	G 1″	24	10,2 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA33
○		035506	AEN22114	G 11/4″	38	18 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32
○		035507	AEN22112	G 11/2″	38	21 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32
○		035508	AEN22200	G 2″	50	36 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Ventily AEV22 - těsnění viton FKM

	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
○		035511	AEV22014	G 1/4″	10	1,5 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +130 °C	ASA33
○		035512	AEV22038	G 3/8″	12	2 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +130 °C	ASA33
○		035513	AEV22012	G 1/2″	12	2,2 m³/h	0,15-15 bar	-10 až +130 °C	ASA33
○		035514	AEV22034	G 3/4″	18	5,2 m³/h	0,15-13 bar	-10 až +130 °C	ASA33
○		035515	AEV22100	G 1″	24	10,2 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +130 °C	ASA33
○		035516	AEV22114	G 11/4″	38	18 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +130 °C	ASA32
○		035517	AEV22112	G 11/2″	38	21 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +130 °C	ASA32
○		035518	AEV22200	G 2″	50	36 m³/h	0,15-10 bar	-10 až +130 °C	ASA32

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Ventily AEP22 - těsnění EPDM

	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
○		035521	AEP22014	G 1/4″	10	1,5 m³/h	0,15-15 bar	0 až +140 °C	ASA33
○		035522	AEP22038	G 3/8″	12	2 m³/h	0,15-15 bar	0 až +140 °C	ASA33
○		035523	AEP22012	G 1/2″	12	2,2 m³/h	0,15-15 bar	0 až +140 °C	ASA33
○		035524	AEP22034	G 3/4″	18	5,2 m³/h	0,15-13 bar	0 až +140 °C	ASA33
○		035525	AEP22100	G 1″	24	10,2 m³/h	0,15-10 bar	0 až +140 °C	ASA33
○		035526	AEP22114	G 11/4″	38	18 m³/h	0,15-10 bar	0 až +140 °C	ASA32
○		035527	AEP22112	G 11/2″	38	21 m³/h	0,15-10 bar	0 až +140 °C	ASA32
○		035528	AEP22200	G 2″	50	36 m³/h	0,15-10 bar	0 až +140 °C	ASA32

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!