



Pojistné ventily pro vzduch 6205

- pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- normální pojistné ventily s volným odfukem, provedení s vnějším závitem, se zavzdušněním
- určené pro vzduch a inertní plyny, certifikace dle TÜV-SV746 D/G

Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10 / +160 °C	mosaz	FPM	závit	vzduch	1

Pojistné ventily 6205							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Těsnění
•	6205.14	1/4"	7	0,4-30	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.38	3/8"	7	0,4-30	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.12	1/2"	12	0,2-22	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.34	3/4"	15	0,2-16	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.10	1"	18	0,2-18	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.54	1 1/4"	20	0,2-16	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.15	1 1/2"	24	0,2-16	-10/+160	mosaz	FPM
•	6205.20	2"	28	0,2-16	-10/+160	mosaz	FPM

Upozornění: pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!



Pojistné ventily pro vodu 6370

- pojistné ventily slouží k odpouštění vody z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
- pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!
- určené pro vodu, nejezdovate a nehořlavé kapaliny, certifikace dle TÜV-SV581-F

Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10 / +160 °C	červená litina	NBR	závit	voda	1

Pojistné ventily 6370							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Membrána
•	6370.12	1/2"	12	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR
•	6370.34	3/4"	15	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR
•	6370.10	1"	18	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR
•	6370.54	1 1/4"	20	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR
•	6370.15	1 1/2"	24	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR
•	6370.20	2"	28	1,0-16	-10/+160	červená litina	NBR

Upozornění: pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!



Pojistné ventily pro páru 6380

- pojistné ventily slouží k odpouštění páry z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
- pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!
- určené pro páru, certifikace dle TÜV-SV749D/G

Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10 / +185 °C	bronz	FPM	závit	pára	1

Pojistné ventily 6380							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Těsnění
•	6380.12	1/2"	12	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM
•	6380.34	3/4"	15	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM
•	6380.10	1"	18	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM
•	6380.54	1 1/4"	20	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM
•	6380.15	1 1/2"	24	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM
•	6380.20	2"	28	1,0-16	-10/+185	bronz	FPM

Upozornění: pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!