

Mobilní kompresory

na ležaté tlakové nádobě

- velmi tiché, dvoupístové, přímo poháněné kompresory pro průmyslové použití
- vysoce kvalitní regulátor s filtrem, dvě rychlospojky na výstupu, ochrana motoru, pojistný ventil
- řada RL - jednostupňové provedení
- řada RH - dvoustupňové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností

| Mobilní kompresory | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|-----|------|------------|
| Obj.č. | Vzdušník (l) | Tlak (bar) | Výtlač (l/min) | Příkon (kW) | Napětí (V/Hz) | Písty | Stupně | Otáčky (min ⁻¹) | Hlučnost dB(A) | Rozměry (mm) | | | Hmot. (kg) |
| | | | | | | | | | | d | š | v | |
| ○ RL20-10-50C | 50 | 10 | 185 | 1,5 | 400/50 | 1 | 1 | 1 400 | 76 | 1000 | 400 | 900 | 53 |
| ○ RL20-10-50MC | 50 | 10 | 185 | 1,5 | 230/50 | 1 | 1 | 1 400 | 76 | 1000 | 400 | 900 | 53 |
| ○ RL30-10-50MC | 50 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 88 |
| ○ RL30-10-50C | 50 | 10 | 302 | 2,2 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 88 |
| ○ RL30-10-90MC | 90 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1250 | 590 | 880 | 91 |
| ○ RL30-10-90C | 90 | 10 | 302 | 2,2 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1250 | 590 | 880 | 91 |
| ○ RL40-10-50C | 50 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 880 | 650 | 730 | 91 |
| ○ RL40-10-90C | 90 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1250 | 590 | 920 | 94 |
| ○ RL40-10-200C | 200 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 1400 | 650 | 1070 | 121 |
| ○ RH55-10-200C | 200 | 10 | 600 | 4,0 | 400/50 | 2 | 2 | 1 400 | 79 | 1400 | 650 | 1140 | 146 |



Přenosné kompresory

s tlakovou nádobou 24 litrů

- přenosné kompresory s kompaktním uspořádáním pro jednoduchý transport
- velká kolečka, vysoce kvalitní regulátor s filtrem, dvě rychlospojky na výstupu, ochrana motoru, pojistný ventil
- řada RL - jednostupňové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností

| Přenosné kompresory | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|-----|-----|------------|
| Obj.č. | Vzdušník (l) | Tlak (bar) | Výtlač (l/min) | Příkon (kW) | Napětí (V/Hz) | Písty | Stupně | Otáčky (min ⁻¹) | Hlučnost dB(A) | Rozměry (mm) | | | Hmot. (kg) |
| | | | | | | | | | | d | š | v | |
| ○ RL20-10-24MC | 24 | 10 | 185 | 1,5 | 230/50 | 1 | 1 | 1 400 | 76 | 480 | 640 | 740 | 54 |
| ○ RL30-10-24MC | 24 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 480 | 640 | 740 | 75 |



Přenosné kompresory

s tlakovou nádobou 100 litrů

- přenosné kompresory pro jednoduchý transport, s velkými kolečky
- vysoce kvalitní regulátor s filtrem
- 3 výstupy pro různou kvalitu vzduchu (neredukovaný, redukovaný nemazaný, redukovaný mazaný vzduch)
- řada RL - jednostupňové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností

| Přenosné kompresory | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|-----|------|------------|
| Obj.č. | Vzdušník (l) | Tlak (bar) | Výtlač (l/min) | Příkon (kW) | Napětí (V/Hz) | Písty | Stupně | Otáčky (min ⁻¹) | Hlučnost dB(A) | Rozměry (mm) | | | Hmot. (kg) |
| | | | | | | | | | | d | š | v | |
| ○ RL30-10-100MCV | 100 | 10 | 302 | 2,2 | 230/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 620 | 800 | 1300 | 85 |
| ○ RL30-10-100CV | 100 | 10 | 302 | 2,2 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 620 | 800 | 1300 | 85 |
| ○ RL40-10-100CV | 100 | 10 | 410 | 3,0 | 400/50 | 2 | 1 | 1 400 | 77 | 620 | 800 | 1300 | 88 |

