

Stacionární kompresory

provedení na ležaté tlakové nádobě

- stacionární kompresory v průmyslovém provedení pro nejnáročnější provoz s extrémně dlouhou životností
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- jednoduchá instalace, připravené k chodu

KMARK



Kompresory RL - jednostupňové, olejem mazané														
	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RL20-10-50MF	50	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	76	1000	310	800	53
○	RL20-10-50F	50	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	76	1000	310	800	53
○	RL20-10-90MF	90	10	185	1,5	230/50	1	1	1 400	76	1150	380	860	61
○	RL20-10-90F	90	10	185	1,5	400/50	1	1	1 400	76	1150	380	860	61
○	RL30-10-50F	50	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	1000	435	750	69
○	RL30-10-90F	90	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	1150	435	820	77
○	RL30-10-270F	270	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	1600	600	1020	114
○	RL40-10-50F	50	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	1000	435	820	77
○	RL40-10-90F	90	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	1150	435	820	85
○	RL40-10-270F	270	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	1600	600	1020	122

KMARK



Kompresory RH - dvoustupňové s tlakem 10 bar, olejem mazané														
	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RH20-10-50F	50	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1000	420	760	71
○	RH20-10-90F	90	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1150	420	830	79
○	RH40-10-270F	270	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	1600	600	1 110	142
○	RH40-10-500F	500	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	600	1 210	207
○	RH55-10-270F	270	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	1 600	600	1 120	151
○	RH55-10-500F	500	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	600	1 220	216

KMARK



Kompresory RH - dvoustupňové s tlakem 15 bar, olej mazané														
	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RH20-15-90F	90	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1 150	420	830	89
○	RH20-15-270F	270	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1 600	600	1 030	123
○	RH40-15-270F	270	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	1 600	600	1 110	146
○	RH40-15-500F	500	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	600	1 210	222
○	RH55-15-270F	270	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	1 600	600	1 120	160
○	RH55-15-500F	500	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	600	1 220	236

KMARK



Kompresory RK - bezolejové provedení														
	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RK15-7-50F	50	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	75	1000	305	790	52
○	RK15-7-90F	90	7	144	1,1	400/50	1	1	1 400	75	1150	380	860	53
○	RK20-10-50F	50	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1000	420	750	70
○	RK20-10-90F	90	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1150	420	820	81
○	RK20-10-270F	270	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	1600	600	1 020	118
○	RK40-10-270F	270	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	1600	600	1 110	145
○	RK40-10-500F	500	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	60	1 210	211
○	RK55-10-270F	270	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	1 600	600	1 120	154
○	RK55-10-500F	500	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	2 020	600	1 220	220