

Tandemové provedení

na společné ležaté tlakové nádobě

- řešení šetřící místo pro případy s velkým výkyvem spotřeby stlačeného vzduchu
- pro standardní spotřebu dodává vzduch pouze jeden kompresor, při vyšší spotřebě oba
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- kompresor spojen přímo s motorem: vyšší efektivita stlačování, žádné klínové řemeny, perfektně souosé

Kompresory RL - jednostupňové, olejem mazané												
Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlač (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
									d	š	v	
○ RL20-10-300MT	300	10	2 × 185	2 × 1,5	230/50	1	1	1 400	1 750	600	1 065	134
○ RL20-10-300T	300	10	2 × 185	2 × 1,5	400/50	1	1	1 400	1 750	600	1 065	134
○ RL30-10-300T	300	10	2 × 302	2 × 2,2	400/50	2	1	1 400	1 750	620	1 020	168
○ RL40-10-300T	300	10	2 × 410	2 × 3,0	400/50	2	1	1 400	1 750	620	1 020	182

MARK



Kompresory RH - dvoustupňové, s tlakem 10 bar, olejem mazané												
Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlač (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
									d	š	v	
○ RH20-10-300T	300	10	2 × 210	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	600	1 030	170
○ RH40-10-300T	300	10	2 × 446	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	610	1 110	222
○ RH40-10-500T	500	10	2 × 446	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	610	1 210	282
○ RH55-10-300T	300	10	2 × 600	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	1 750	625	1 120	240
○ RH55-10-500T	500	10	2 × 600	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	625	1 220	300

MARK



Kompresory RH - dvoustupňové, s tlakem 15 bar, olejem mazané												
Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlač (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
									d	š	v	
○ RH20-15-300T	300	15	2 × 196	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	610	1 030	190
○ RH40-15-300T	300	15	2 × 389	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	610	1 110	242
○ RH40-15-500T	500	15	2 × 389	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	610	1 210	302
○ RH55-15-500T	500	15	2 × 510	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	625	1 220	320

MARK



Kompresory RK - bezolejové provedení												
Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlač (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
									d	š	v	
○ RK15-7-300T	300	7	2 × 144	2 × 1,1	400/50	1	1	1 400	1 750	600	1 060	134
○ RK20-10-300T	300	10	2 × 205	2 × 1,5	400/50	2	2	1 400	1 750	630	1 020	170
○ RK40-10-300T	300	10	2 × 441	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	1 750	610	1 110	224
○ RK40-10-500T	500	10	2 × 441	2 × 3,0	400/50	2	2	1 400	2 020	625	1 210	285
○ RK55-10-500T	500	10	2 × 568	2 × 4,0	400/50	2	2	1 400	2 020	625	1 220	304

MARK

