Stacionární kompresory

se stojatým vzdušníkem

- provedení s vertikální tlakovou nádobou pro úsporu místa
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností

Stacionární kompresory se stojatým vzdušníkem

	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RL30-10-270W	270	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	650	790	1 790	157
○	RL40-10-270W	270	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	650	790	1 790	164
○	RH20-10-270W	270	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	650	790	1 800	159
○	RH40-10-270W	270	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 880	184
○	RH55-10-270W	270	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 890	193
○	RH20-15-270W	270	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	650	790	1 800	179
○	RH40-15-270W	270	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 880	204
○	RH55-15-270W	270	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 890	213
○	RK20-10-270W	270	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	650	790	1 790	159
○	RK40-10-270W	270	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 880	185
○	RK55-10-270W	270	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	650	790	1 890	194

Stacionární kompresory

se stojatým vzdušníkem a s kondenzační sušičkou

- provedení s vertikální tlakovou nádobou pro úsporu místa, navíc vybavené kondenzační sušičkou
- dodávka suchého vzduchu zbaveného kondenzátu, vše v jednom stroji
- řada RL - jednostupňové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
- řada RH - dvoustupňové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
- řada RK - dvoustupňové bezolejové provedení
- průmyslové provedení pro nejnáročnější provozy s extrémně dlouhou životností

Stacionární kompresory se stojatým vzdušníkem a s kondenzační sušičkou

	Obj.č.	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Výtlak (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Písty	Stupně	Otáčky (min^{-1})	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmot. (kg)
											d	š	v	
○	RL30-10-270WD	270	10	302	2,2	400/50	2	1	1 400	77	865	835	1 790	189
○	RL40-10-270WD	270	10	410	3,0	400/50	2	1	1 400	77	865	835	1 790	196
○	RH20-10-270WD	270	10	210	1,5	400/50	2	2	1 400	74	865	835	1 800	191
○	RH40-10-270WD	270	10	446	3,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 880	220
○	RH55-10-270WD	270	10	600	4,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 890	229
○	RH20-15-270WD	270	15	196	1,5	400/50	2	2	1 400	74	865	835	1 800	211
○	RH40-15-270WD	270	15	389	3,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 880	240
○	RH55-15-270WD	270	15	510	4,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 890	249
○	RK20-10-270WD	270	10	205	1,5	400/50	2	2	1 400	74	865	835	1 790	191
○	RK40-10-270WD	270	10	441	3,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 880	221
○	RK55-10-270WD	270	10	568	4,0	400/50	2	2	1 400	79	865	835	1 890	230