

Automatické odpouštěče kondenzátu

řada ECD

- odpouštěče kondenzátu slouží k automatickému vypouštění kondenzátu z technologií stlačeného vzduchu
- automatické odpouštěče výrazně zamezují škodám vzniklým opomenutím vypustit kondenzát např. ze vzdušníku

MARK



| Automatické odpouštěče kondenzátu ECD | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Obj.č. | Tlak (bar) | Průtok (l/min) | Odpouštění (l/h při 1bar) | Napětí (V/Hz) | Závity | Hmotnost (kg) |
| • | ECD05 | 16 | 5 000 | 2 | 230/50 | 3/4" × 1/2" | 0,7 |
| • | ECD08 | 16 | 8 000 | 5 | 230/50 | 3/4" × 1/2" | 0,8 |
| ○ | ECD15 | 16 | 15 000 | 10 | 230/50 | 3/4" × 1/2" | 1 |
| ○ | ECD30 | 16 | 30 000 | 20 | 230/50 | 3/4" × 1/2" | 1,2 |
| ○ | ECD45 | 16 | 45 000 | 30 | 230/50 | 3/4" × 1/2" | 2,3 |

Separátory voda-olej

řada FOD

- vypouštění kondenzátu přímo do kanalizace je nezákonné a kondenzát se musí likvidovat jako olej
- separátory voda-olej FOD od sebe odlučí vodu a nečistoty a snižuje se tak výrazně množství likvidovaného odpadu
- pořízením separátoru výrazně šetříte na nákladech za likvidaci odpadů vzniklých při výrobě stlačeného vzduchu

MARK



| Separátory FOD | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|--------------|-------|-------|---------------|
| | Obj.č. | Množství se sušičkou | | Množství bez sušičky | | Vstup | Výstup | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
| | | (l/min) | (m ³ /h) | (l/min) | (m ³ /h) | | | délka | šířka | výška | |
| ○ | FOD21 | 1 400 | 84 | 1 800 | 108 | 1 × 1/2" | 1 × 1/2" | 470 | 165 | 600 | 4 |
| ○ | FOD57 | 3 800 | 228 | 4 720 | 283 | 2 × 1/2" | 1 × 1/2" | 680 | 255 | 750 | 13 |
| ○ | FOD87 | 5 800 | 348 | 7 000 | 420 | 2 × 1/2" | 1 × 1/2" | 680 | 255 | 750 | 15 |
| ○ | FOD213 | 14 200 | 852 | 17 400 | 1 044 | 2 × 3/4" | 1 × 3/4" | 750 | 546 | 900 | 25 |
| ○ | FOD360 | 24 200 | 1 452 | 30 000 | 1 824 | 2 × 3/4" | 1 × 3/4" | 750 | 546 | 1 030 | 26 |
| ○ | FOD495 | 33 000 | 1 980 | 40 800 | 2 448 | 2 × 3/4" | 1 × 3/4" | 945 | 650 | 1 100 | 28 |
| ○ | FOD720 | 47 250 | 2 835 | 58 250 | 3 495 | 2 × 3/4" | 1 × 3/4" | 945 | 695 | 1 100 | 30 |
| ○ | FOD1440 | 94 450 | 5 667 | 116 500 | 6 990 | 2 × 1" | 1 × 1" | 945 | 1 185 | 1 100 | 60 |

Referenční podmínky pro průtok: zbytkový olej 10 mg/l, teplota 25 °C, relativní vlhkost 60 %.

Pro jiné podmínky než referenční se obraťte na naši firmu.

| Sady náplní do separátorů FOD | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|------------------------------|------------|---------|---------------------------------|------------|---------|
| Sada pro výměnu do 6 měsíců | | | Sada pro výměnu jednou ročně | | | Sada pro výměnu za více než rok | | |
| | Obj.č. | Pro typ | | Obj.č. | Pro typ | | Obj.č. | Pro typ |
| ○ | FOD21-S1 | FOD21 | ○ | FOD21-S2 | FOD21 | ○ | FOD21-S3 | FOD21 |
| ○ | FOD57-S1 | FOD57 | ○ | FOD57-S2 | FOD57 | ○ | FOD57-S3 | FOD57 |
| ○ | FOD87-S1 | FOD87 | ○ | FOD87-S2 | FOD87 | ○ | FOD87-S3 | FOD87 |
| ○ | FOD213-S1 | FOD213 | ○ | FOD213-S2 | FOD213 | ○ | FOD213-S3 | FOD213 |
| ○ | FOD360-S1 | FOD360 | ○ | FOD360-S2 | FOD360 | ○ | FOD360-S3 | FOD360 |
| ○ | FOD495-S1 | FOD495 | ○ | FOD495-S2 | FOD495 | ○ | FOD495-S3 | FOD495 |
| ○ | FOD720-S1 | FOD720 | ○ | FOD720-S2 | FOD720 | ○ | FOD720-S3 | FOD720 |
| ○ | FOD1440-S1 | FOD1440 | ○ | FOD1440-S2 | FOD1440 | ○ | FOD1440-S3 | FOD1440 |

MARK

