


Úpravné jednotky Futura


předfiltry, mikrofiltry a filtry s aktivním uhlím

- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10°C až +50°C
- materiály: tělo Grivory (PA66), těsnění NBR, nádobka polykarbonát
- poloautomatické odpouštění kondenzátu

Předfiltry FV									
	Obj. č.	Velikost	Závit	Fitrační vložka (μm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
•	FV14-F	1	G 1/4"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
•	FV38-F	1	G 3/8"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
•	FV382-F	2	G 3/8"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
•	FV12-F	2	G 1/2"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
•	FV34-F	4	G 3/4"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85
•	FV10-F	4	G 1"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85



Mikrofiltry FX									
	Obj. č.	Velikost	Závit	Fitrační vložka (μm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
•	FX14-F	1	G 1/4"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
•	FX38-F	1	G 3/8"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
•	FX382-F	2	G 3/8"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
•	FX12-F	2	G 1/2"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
•	FX34-F	4	G 3/4"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85
•	FX10-F	4	G 1"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85



Filtry s aktivním uhlím FA									
	Obj. č.	Velikost	Závit	Obsah oleje (mg/m³)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
								Výška	Šířka
•	FA14-F	1	G 1/4"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
•	FA38-F	1	G 3/8"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
•	FA382-F	2	G 3/8"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
•	FA12-F	2	G 1/2"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
•	FA34-F	4	G 3/4"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85
•	FA10-F	4	G 1"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85

