

# Úpravné jednotky Futura

## úpravné jednotky 2-dílné

- sestava regulátoru tlaku s filtrem a olejovače v jednom zařízení
- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10 °C až +50 °C
- materiály: tělo Grivory (PA66), pružina POM, těsnění a membrána NBR, nádobka polykarbonát
- nastavovací kolík lze zajistit uzamčením proti pootočení, poloautomatické odpouštění kondenzátu
- manometr průměr 50 mm, připojovací závit 1/4"
- filtrační schopnost 5 μm

Úpravné jednotky CL - velikost 1							
	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
•	CL14-1F	G 1/4"	0,1-1	1800	0-1,6	28	40
•	CL14-2F	G 1/4"	0,1-2	1800	0-2,5	28	40
•	CL14-4F	G 1/4"	0,2-4	1800	0-6	28	40
•	CL14-8F	G 1/4"	0,5-8	1800	0-10	28	40
•	CL14-10F	G 1/4"	0,5-10	1800	0-16	28	40
•	CL14-16F	G 1/4"	0,5-16	1800	0-25	28	40
•	CL38-1F	G 3/8"	0,1-1	2000	0-1,6	28	40
•	CL38-2F	G 3/8"	0,1-2	2000	0-2,5	28	40
•	CL38-4F	G 3/8"	0,2-4	2000	0-6	28	40
•	CL38-8F	G 3/8"	0,5-8	2000	0-10	28	40
•	CL38-10F	G 3/8"	0,5-10	2000	0-16	28	40
•	CL38-16F	G 3/8"	0,5-16	2000	0-25	28	40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2							
	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
•	CL382-1F	G 3/8"	0,1-1	3500	0-1,6	49	80
•	CL382-2F	G 3/8"	0,1-2	3500	0-2,5	49	80
•	CL382-4F	G 3/8"	0,2-4	3500	0-6	49	80
•	CL382-8F	G 3/8"	0,5-8	3500	0-10	49	80
•	CL382-10F	G 3/8"	0,5-10	3500	0-16	49	80
•	CL382-16F	G 3/8"	0,5-16	3500	0-25	49	80
•	CL12-1F	G 1/2"	0,1-1	3500	0-1,6	49	80
•	CL12-2F	G 1/2"	0,1-2	3500	0-2,5	49	80
•	CL12-4F	G 1/2"	0,2-4	3500	0-6	49	80
•	CL12-8F	G 1/2"	0,5-8	3500	0-10	49	80
•	CL12-10F	G 1/2"	0,5-10	3500	0-16	49	80
•	CL12-16F	G 1/2"	0,5-16	3500	0-25	49	80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4							
	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
•	CL34-1F	G 3/4"	0,1-1	12300	0-1,6	87	181
•	CL34-2F	G 3/4"	0,1-2	12300	0-2,5	87	181
•	CL34-4F	G 3/4"	0,2-4	12300	0-6	87	181
•	CL34-8F	G 3/4"	0,5-8	12300	0-10	87	181
•	CL34-10F	G 3/4"	0,5-10	12300	0-16	87	181
•	CL34-16F	G 3/4"	0,5-16	12300	0-25	87	181
•	CL10-1F	G 1"	0,1-1	12300	0-1,6	87	181
•	CL10-2F	G 1"	0,1-2	12300	0-2,5	87	181
•	CL10-4F	G 1"	0,2-4	12300	0-6	87	181
•	CL10-8F	G 1"	0,5-8	12300	0-10	87	181
•	CL10-10F	G 1"	0,5-10	12300	0-16	87	181
•	CL10-16F	G 1"	0,5-16	12300	0-25	87	181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.

