

Úpravné jednotky Futura

úpravné jednotky 3-dílné

- sestava regulátoru tlaku, filtru a olejovače
- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10 °C až +50 °C
- materiály: tělo Grivory (PA66), pružina POM, těsnění a membrána NBR, nádobka polykarbonát
- nastavovací kolík lze zajistit uzamčením proti pootočení, poloautomatické odpouštění kondenzátu
- manometr průměr 50 mm, přípojovací závit 1/4"
- filtrační schopnost 5 µm

Úpravné jednotky CL - velikost 1

| | Obj. č. | Závit | Regulační rozsah (bar) | Průtok (l/min) | Manometr (bar) | Nádobka filtru (cm ³) | Nádobka olejovače (cm ³) |
|---|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • | CL143-1F | G 1/4" | 0,1-1 | 1 400 | 0-1,6 | 28 | 40 |
| • | CL143-2F | G 1/4" | 0,1-2 | 1 400 | 0-2,5 | 28 | 40 |
| • | CL143-4F | G 1/4" | 0,2-4 | 1 400 | 0-6 | 28 | 40 |
| • | CL143-8F | G 1/4" | 0,5-8 | 1 400 | 0-10 | 28 | 40 |
| • | CL143-10F | G 1/4" | 0,5-10 | 1 400 | 0-16 | 28 | 40 |
| • | CL143-16F | G 1/4" | 0,5-16 | 1 400 | 0-25 | 28 | 40 |
| • | CL383-1F | G 3/8" | 0,1-1 | 1 600 | 0-1,6 | 28 | 40 |
| • | CL383-2F | G 3/8" | 0,1-2 | 1 600 | 0-2,5 | 28 | 40 |
| • | CL383-4F | G 3/8" | 0,2-4 | 1 600 | 0-6 | 28 | 40 |
| • | CL383-8F | G 3/8" | 0,5-8 | 1 600 | 0-10 | 28 | 40 |
| • | CL383-10F | G 3/8" | 0,5-10 | 1 600 | 0-16 | 28 | 40 |
| • | CL383-16F | G 3/8" | 0,5-16 | 1 600 | 0-25 | 28 | 40 |

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

| | Obj. č. | Závit | Regulační rozsah (bar) | Průtok (l/min) | Manometr (bar) | Nádobka filtru (cm ³) | Nádobka olejovače (cm ³) |
|---|------------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • | CL3823-1F | G 3/8" | 0,1-1 | 3 500 | 0-1,6 | 49 | 80 |
| • | CL3823-2F | G 3/8" | 0,1-2 | 3 500 | 0-2,5 | 49 | 80 |
| • | CL3823-4F | G 3/8" | 0,2-4 | 3 500 | 0-6 | 49 | 80 |
| • | CL3823-8F | G 3/8" | 0,5-8 | 3 500 | 0-10 | 49 | 80 |
| • | CL3823-10F | G 3/8" | 0,5-10 | 3 500 | 0-16 | 49 | 80 |
| • | CL3823-16F | G 3/8" | 0,5-16 | 3 500 | 0-25 | 49 | 80 |
| • | CL123-1F | G 1/2" | 0,1-1 | 3 500 | 0-1,6 | 49 | 80 |
| • | CL123-2F | G 1/2" | 0,1-2 | 3 500 | 0-2,5 | 49 | 80 |
| • | CL123-4F | G 1/2" | 0,2-4 | 3 500 | 0-6 | 49 | 80 |
| • | CL123-8F | G 1/2" | 0,5-8 | 3 500 | 0-10 | 49 | 80 |
| • | CL123-10F | G 1/2" | 0,5-10 | 3 500 | 0-16 | 49 | 80 |
| • | CL123-16F | G 1/2" | 0,5-16 | 3 500 | 0-25 | 49 | 80 |

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

| | Obj. č. | Závit | Regulační rozsah (bar) | Průtok (l/min) | Manometr (bar) | Nádobka filtru (cm ³) | Nádobka olejovače (cm ³) |
|---|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • | CL343-1F | G 3/4" | 0,1-1 | 12 300 | 0-1,6 | 87 | 181 |
| • | CL343-2F | G 3/4" | 0,1-2 | 12 300 | 0-2,5 | 87 | 181 |
| • | CL343-4F | G 3/4" | 0,2-4 | 12 300 | 0-6 | 87 | 181 |
| • | CL343-8F | G 3/4" | 0,5-8 | 12 300 | 0-10 | 87 | 181 |
| • | CL343-10F | G 3/4" | 0,5-10 | 12 300 | 0-16 | 87 | 181 |
| • | CL343-16F | G 3/4" | 0,5-16 | 12 300 | 0-25 | 87 | 181 |
| • | CL103-1F | G 1" | 0,1-1 | 12 300 | 0-1,6 | 87 | 181 |
| • | CL103-2F | G 1" | 0,1-2 | 12 300 | 0-2,5 | 87 | 181 |
| • | CL103-4F | G 1" | 0,2-4 | 12 300 | 0-6 | 87 | 181 |
| • | CL103-8F | G 1" | 0,5-8 | 12 300 | 0-10 | 87 | 181 |
| • | CL103-10F | G 1" | 0,5-10 | 12 300 | 0-16 | 87 | 181 |
| • | CL103-16F | G 1" | 0,5-16 | 12 300 | 0-25 | 87 | 181 |

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.

