

Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

- samozhášecí provedení, možno dodat v rolích a tvrzených tyčích
- pracovní teplota -30/+70 °C; tvrdost 70 °Sh
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

VÝHODNÁ
CENA!



Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích								
	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-R	role	15	12	16	49	68	25
•	GRA1814B-R	role	18	14	17	55	126	25
•	GRA2218B-R	role	22	18	15	44	133	25
•	GRA2823B-R	role	28	23	14	43	251	25

Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích								
	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-T	tyč	15	12	16	49	68	4
•	GRA1814B-T	tyč	18	14	17	55	126	4
•	GRA2218B-T	tyč	22	18	15	44	133	4
•	GRA2823B-T	tyč	28	23	14	43	251	4

Důležité upozornění: trubky objednávejte výhradně po celých tyčích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je tyč konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití trubky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerance trubek

Na sílu stěny: $\pm 0,07$ mm

Na vnější průměr: do 10 mm $\pm 0,07$ mm
nad 10 mm $\pm 0,1$ mm

Příchytky pro trubky z grilamidu					
	Obj.č.	Průměr (mm)	Otvor pro šroub	Materiál	Balení
•	GRP15	15	6	polypropylen	100 ks
•	GRP18	18	6	polypropylen	100 ks
•	GRP22	22	6	polypropylen	100 ks
•	GRP28	28	6	polypropylen	100 ks



Kleště na trubky		
	Obj.č.	Popis
•	KTV	Kleště na trubky
•	KTV-N	Náhradní nůž pro KTV

