

Ukončovací krabice EVD

pro trubky 15-28 mm

- tělo z černého nylonu PA6, závitové vložky z mosazi
- pracovní tlak 15 bar s TÜV certifikátem pro stlačený vzduch
- určené pro zakončení potrubních rozvodů stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Ukončovací krabice EVD12 bez rychlospojek						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD12-1	G 1/2"	1 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-2	G 1/2"	2 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-3	G 1/2"	3 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Ukončovací krabice EVD34 bez rychlospojek						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD34-1	G 3/4"	1 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-2	G 3/4"	2 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-3	G 3/4"	3 × G1/2"	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Ukončovací krabice EVD12 s rychlospojkami DN 7,2						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD12-1ES	G 1/2"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-2ES	G 1/2"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD12-3ES	G 1/2"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Poznámka: rozměry jsou uvedeny bez namontovaných rychlospojek

Ukončovací krabice EVD34 s rychlospojkami DN 7,2						
	Obj.č.	Vstup	Výstupy	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Rozměry d × š × v (mm)
•	EVD34-1ES	G 3/4"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-2ES	G 3/4"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60
•	EVD34-3ES	G 3/4"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85 × 55 × 60

Poznámka: rozměry jsou uvedeny bez namontovaných rychlospojek

Upevňovací prvky

- montážní příslušenství pro uchycení potrubních rozvodů
- jedno- a dvoušroubové objímky pro uchycení potrubí
- nosníky s konzolami pro montáž na zeď a jejich příslušenství
- určeno pro instalaci potrubních rozvodů v průmyslu

Objímky s jedním šroubem				
	Obj.č.	Vnější průměr potrubí (mm)	Šroub	Rozměry d × š × v (mm)
•	OB1-016	12-16	M5 × 20	M8
•	OB1-019	17-19	M5 × 20	M8
•	OB1-023	20-23	M5 × 20	M8
•	OB1-030	25-30	M5 × 20	M8
•	OB1-038	31-38	M5 × 20	M8
•	OB1-046	40-46	M5 × 20	M8
•	OB1-053	48-53	M5 × 20	M8

