PÍSTOVÝ KOMPRESOR PERFECT 7,5

PĚTILETÁ NEOMEZENÁ ZÁRUKA



Typová řada P 7,5 PFT, P 7,5/270 a P 7,5/500

www.atmos-chrast.cz

Průmyslový, pomaloběžný, litinový, dvoustupňový, čtyřválcový pístový kompresor pro profesionální výrobu stlačeného vzduchu vhodný pro pravidelný každodenní provoz přerušovaného charakteru s určením do řemeslnických provozoven (autoservisy, pneuservisy, lakovny, montážní dílny, apod.) Varianta kompresoru s horizontálním vzdušníkem splňuje většinu požadavků ve smyslu dostatečné objemové zásoby vzduchu a tím méně často dynamicky namáhaného.

Ideální pracovní stroj – v posledních letech je Perfect instalován v řadě bioplynových stanic v ČR i zahraničí, kde spolehlivě pracuje v nepřetržitých provozech.*

*za podmínky správného nadimenzování z hlediska zatížení a četnosti spínání. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příslušném návodu na obsluhu a údržbu, který je standardní součástí záruční dokumentace.

KONSTRUKCE KOMPRESORU

Klíčovým atributem v rámci návrhu technického řešení konstrukce kompresoru typové řady Perfect, zadaným konstruktérům a technologům firmy ATMOS, byla (**a stále je**) **VYSOKÁ SPOLEHLIVOST**.
Základní dispozice kompresoru je horizontální, určená primárně k umístění na vzdušník. Kompresor je spojen s elektromotorem přes klínový řemen, který je navržen s ohledem na max. životnost ložisek. Součástí pístového agregátu je velký chladicí ventilátor, který prohání vzduch přes bohatě dimenzovaná chladicí žebra hlavy a válců s dostatečnou plochou. Elektrický motor je chráněn proti přetížení (nadproudovou ochranou). Kompresor je vybaven jednoduchým tlumením vibrací gumovými elementy (gumová kolečka, popř. silentblok).

ROBUSTNÍ LITINOVÝ PÍSTOVÝ AGREGÁT O NÍZKÉ RYCHLOSTI OTÁČENÍ

Kompresor Perfect 7,5 je osazen **dvoustupňovým čtyřválcovým** pomaloběžným agregátem z jakostní litiny. **Dvoustupňová komprese** zajišťuje výrazně vyšší (izotermickou i celkovou mechanickou) účinnost a tento proces se podílí i na **delší životnosti zařízení** (tepelné zatížení dvoustupňového agregátu je vlivem mezichladiče mezi dvěma stupni komprese a díky vícestupňové kompresi jako takové nižší, než u jednostupňového). **Ve srovnání s relevantními modely, se pístový agregát, díky dodržení specifických výrobních tolerancí, vyznačuje relativně vysokou účinností přeměny elektrické energie na stlačený vzduch. Léty prověřený pístový agregát LT 100 pracuje v oblasti otáček, které jsou pro jeho činnosti nejoptimálnější.** Nízký počet otáček ve spojení s uložením ložisek klikové hřídele v bohatě dimenzované klikové skříni z jakostní litiny je základním předpokladem vysoké spolehlivosti stroje i relativně nízké úrovně emitovaného hluku. Čtyřválcový agregát má rovnoměrný a kultivovaný chod a celkový výkon je rozložen (po 2x50 %) do 2xdvou prvků (válců).

REGULACE KOMPRESORU

Dvoupolohová: start-stop ekonomická regulace chodu umožnuje běh stroje jen po nezbytnou dobu nutnou pro zajištění stabilní dodávky stlačeného vzduchu do systému rozvodu stlačeného vzduchu.

RYCHLÝ A KOMFORTNÍ SERVISNÍ PŘÍSTUP

Otevřená verze kompresoru zajišťuje pohodlný přístup ke všem konstrukčním uzlům stroje a rychlý a efektivní servisní zásah. **Ventilátor je umístěn tak, aby mohl být snadno čištěn.** Vzduchový filtr, klínový řemen, olejové hrdlo, olejoznak a další klíčové „servisní“ komponenty jsou jednoduše přístupné.

NIŽŠÍ ÚROVEŇ HLUČNOSTI

Díky bohatě dimenzovanému bloku z jakostní litiny ve spojení s nízkou rychlostí otáčení, je základní úroveň hluku emitovaná soustrojím, ve srovnání s relevantními pístovými kompresory významně nižší.

MONTÁŽ, VÝROBA – ZKOUŠKY A KONTROLA JAKOSTI

Každý jednotlivý kus pístového kompresoru Perfect má svého konkrétního mechanika, který jej složil a který je přímo zodpovědný za konkrétní kus stroje. Každý mechanik, má nad sebou kontrolního pracovníka, který v pravidelných intervalech dohlíží na proces výroby a který provede důkladné zkoušky a testy finálního výrobku.

Neexistuje tak výrobek, který by byl puštěn na prodejní trh bez řádných zkoušek.

GARANCE A ZÁRUKY



S ohledem na vysokou spolehlivost výrobku a získaných zkušeností od řady spokojených koncových uživatelů (řádově tisíce instalací v ČR i zahraničí od zahájení výroby v roce 2004) poskytuje výrobce – ATMOS Chrást s.r.o. na pístový kompresor řady Perfect v rámci **Pětileté neomezené záruky záruku až 60 měsíců na celý stroj bez omezení.**[4]

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzdušníky

Kompresor Perfect 7,5 může být dodáván namontovaný na vzdušník nebo jen na základovou desku (rám). K dispozici jsou horizontální vzdušníky o objemu buď 270 nebo 500 litrů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ DATA

Pístový agregát		LT 100
Počet a uspořádání válců		4 V
Počet stupňů komprese		dvoustupňový
Nasávané množství	m^3/min	1,500
Výkonnost vztažená na sací podmínky [1]	m^3/min	1,170
Jmenovité otáčky pístového agregátu	1/min	920
Vypínací tlak	bar(g)	10,0
Spínací tlak	bar(g)	8,0

ELEKTROMOTOR

Jmenovitý výkon	kW	7,5
Jmenovité napětí	V/Hz	400/50
Jmenovité otáčky	1/min	2 900
Provedení stroje		IP54

OSTATNÍ PARAMETRY

Emisní hladina akust. tlaku A LpA [2]	dB(A)/ 20mPa	78
Objem olejové náplně kompresoru	l	1,50
Objem horizontálního vzdušníku (dle volby zákazníka)	l	270/500

[1] Dle ISO 1217, příloha C.

[2] Údaje o emisi hluku stanoveny podle ISO 3744

[3] Pokud provozní podmínky neodpovídají uvedeným kritériím, je nutné provést technická opatření pro zajištění spolehlivého chodu kompresoru. V těchto případech kontaktujte výrobce kompresoru nebo autorizované servisní středisko.

[4] Záruka (délka i podmínky) se řídí výlučně podmínkami 5-ti leté neomezené záruky, které jsou uvedeny v záručním listu. Záruční list je součástí originální dokumentace dodané současně se strojem.

ATMOS Chrást si v tomto ohledu vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

ROZMĚRY

Rozměry kompresoru (d × š × v) provedení bez vzdušníku (tzv. PFT)	mm	800×450×580
Rozměry kompresoru (d × š × v) provedení se vzdušníkem 270 l	mm	1180×850×1350
Rozměry kompresoru (d × š × v) provedení se vzdušníkem 500 l	mm	1990×650×1590
Hmotnost samostatného kompresoru	kg	190
Hmotnost kompresoru se vzdušníkem 270 l	kg	264
Hmotnost kompresoru se vzdušníkem 500 l	kg	324
Výstup stlačeného vzduchu	"	G 1/2

DOPORUČENÍ K INSTALACI

Průřez kabelu (max. 30 °C, max. 100 m)	mm^2	5×2,5 např. YSLY
Druh pracovního prostředí [3]		prostředí vnitřní normální dle ČSN 33 2000-3
Teplota pracovního prostředí [3]	°C	+5 až +45
Jištění	A	16 (vypínací charakteristika D)

VYBAVENÍ

Vzduchový filtr	●	Regulátor tlaku	○
Manometr pro tlak ve vzdušníku	●	Filtr stlačeného vzduchu 20/30 µm	○
Pojistný ventil	●	Filtr upravující kvalitu stlačeného vzduchu dle ISO 8573.1	○
Vypouštěcí ventil/kohout kondenzátu (vzdušníku)	●	Externí kondenzační sušič stlačeného vzduchu (TRB +3°C)	○
El. kabel s vidlicí	●	Elektronický odvaděč kondenzátu kondenzátu Bekomat® 31 U	○
Tlakový spínač s nadproudovou ochranou	●	BEKOMAT® indikátor kondenzátu v systému rozvodu stl. vzduchu	○
Chladící lamely pro zvýšení chladícího účinku	●		

● standardní výbava ○ option (doplňkové příslušenství, za příplatek)





PERFECT 7,5/270

Fotografie jsou pouze ilustrativní.

ATMOS

127 **POČET LET** NA TRHU

1 **NEJVĚTŠÍ VÝROBCE** ŠROUBOVÝCH A PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ V ČR

127400 **ÚSPĚŠNÝCH** REALIZACÍ

100 **ZEMÍ,** KAM EXPORTUJEME

info@atmos-chrast.cz

+420 377 860 165

www.atmos-chrast.cz

Plzeňská 149, 330 03 Chrást
Česká republika