Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

- odsávací hadice se spirálou z plastového profilu integrovanou do stěny, extrudovaná konstrukce
- stěna z teplotně odolného plastu, černá; uvnitř hladká pro odolnost vůči otěru a malou ztrátu tlaku
- vysoká odolnost vůči zlomení, lehká a extrémně flexibilní
- teplota výfukových plynů do +200 °C při správném použití s odsávací hubicí a přívodem čerstvého vzduchu (zhruba polovina objemu)
- určená především pro automobilový průmysl: sání výfukových plynů z benzínových a dieselových motorů, stacionární i mobilní zařízení, naviječí bubny

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FSCM-038	38	48	33,8	38	0,25	10
FSCM-040	40	52	32,9	46	0,36	10
FSCM-051	51 (2")	63	31,4	55	0,40	10
FSCM-060	60	75	29,4	58	0,41	10
FSCM-063	63	79	27,5	60	0,43	10
FSCM-065	65	83	26	65	0,45	10
FSCM-076	76 (3")	95	23,5	75	0,48	10
FSCM-080	80	100	22,6	80	0,51	10
FSCM-102	102 (4")	120	17,7	100	0,64	10
FSCM-110	110	130	14,2	110	0,69	10
FSCM-127	127 (5")	145	11,8	125	0,78	10
FSCM-152	152 (6")	170	4,9	150	0,93	10
FSCM-203	203 (8")	220	2	200	1,22	10

Poloměr ohybu je vztažen na vnitřní stranu ohybu. Údaje platí při teplotě média a okolí +20 °C. Technické změny vyhrazeny. Stav 11/2026.