Odsávací hadice GSS-L

Technický list

- lehká a velmi ohebná odsávací hadice, extrudovaná konstrukce se spirálou zabudovanou do stěny
- stěna z otěruvzdorného polyester-polyuretanu, tloušťka cca 0,75 mm, uvnitř hladká, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- odolná mikrobům, stabilní vůči hydrolýze
- při uzemnění obou konců spirály vhodná pro zóny 1 a 21 (ATEX, TRBS 2153) k odvodu elektrostatického náboje
- pracovní teplota –40 až +90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určení: odsávání trávy a listí u sekaček, zametací stroje, užitková vozidla

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Role (m)
FSGL-102	102	110	0,75	0,84	22,1	110	0,95	10
FSGL-110	110	119	0,75	0,70	22,1	119	1,03	10
FSGL-115	115	124	0,75	0,70	22,1	124	1,06	10
FSGL-127	127	135	0,75	0,70	22,1	135	1,18	10
FSGL-152	152	163	0,75	0,56	14,2	145	1,53	10
FSGL-160	160	172	0,75	0,56	14,2	153	1,79	10
FSGL-175	175	187	0,75	0,42	14,2	166	1,90	10
FSGL-180	180	192	0,75	0,42	14,2	171	1,95	10
FSGL-203	203	216	0,75	0,42	14,2	193	2,35	10
FSGL-225	225	237	0,75	0,28	6,9	212	2,60	10
FSGL-250	250	262	0,75	0,28	6,9	234	3,07	10
FSGL-254	254	–	0,75	0,28	6,9	–	–	10
FSGL-275	275	286	0,75	0,28	6,9	256	3,16	10
FSGL-280	280	290	0,75	0,28	7,4	290	3,14	10
FSGL-300	300	312	0,75	0,25	6,1	279	3,25	10
FSGL-315	315	327	0,75	0,25	6,1	293	3,37	10
FSGL-325	325	337	0,75	0,25	6,1	302	3,45	10
FSGL-350	350	362	0,75	0,13	6,1	324	3,65	10
FSGL-400	400	411	0,75	0,13	5,1	410	4,45	10

Vnější průměr, poloměr ohybu (na vnitřní straně ohybu) a hmotnost jsou přibližné hodnoty. Všechny údaje platí při teplotě média a okolí +20 °C. „–“ = údaj není k dispozici.