Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

- odsávací hadice se spirálou z ocelového drátu s měděným povrchem integrovanou do stěny, extrudovaná konstrukce, stěna o síle 0,55 mm
- stěna ze santoprenu TPV, černá; uvnitř hladká pro odolnost vůči otěru a malou ztrátu tlaku, odolná vůči hydrolýze a chemikáliím
- velmi lehká a extrémně flexibilní; pracovní teplota −40 až +130 °C, krátkodobě +150 °C
- určená především pro odsávání vodní páry v průmyslových žehlírnách, ze sušáren a z lisovacích zařízení, pro kapalné látky a horký vzduch (vyfukovací linky fólií, UV a infrasušárny, topné systémy)
- odvod elektrostatického náboje při uzemnění obou konců spirály — vhodná pro zóny 1 a 21 ATEX (TRBS 2153)

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FBSNS-038	38	44	0,55	0,49	21	20	0,26	10
FBSNS-040	40	46	0,55	0,47	20	20	0,28	10
FBSNS-051	51 (2")	56	0,55	0,38	17,7	33	0,30	10
FBSNS-060	60	68	0,55	0,31	14,7	35	0,35	10
FBSNS-065	65	73	0,55	0,3	14,7	38	0,38	10
FBSNS-070	70	78	0,55	0,27	11,8	40	0,41	10
FBSNS-076	76 (3")	83	0,55	0,26	11,8	43	0,50	10
FBSNS-080	80	88	0,55	0,23	8,3	45	0,53	10
FBSNS-090	90	99	0,55	0,21	8,3	50	0,65	10
FBSNS-102	102 (4")	108	0,55	0,19	8,3	55	0,67	10
FBSNS-110	110	119	0,55	0,18	8,3	60	0,73	10
FBSNS-120	120	129	0,55	0,17	8,3	65	0,79	10
FBSNS-127	127 (5")	134	0,55	0,165	5,4	68	0,83	10
FBSNS-140	140	149	0,55	0,14	5,4	75	0,86	10
FBSNS-152	152 (6")	159	0,55	0,13	5,4	80	0,89	10
FBSNS-160	160	169	0,55	0,12	5,4	85	1,05	10
FBSNS-175	175	184	0,55	0,1	5,4	93	1,11	10
FBSNS-180	180	189	0,55	0,1	5,4	95	1,13	10
FBSNS-203	203 (8")	210	0,55	0,09	2	105	1,25	10
FBSNS-225	225	235	0,55	0,085	2,9	118	1,41	10
FBSNS-250	250	260	0,55	0,08	1,8	130	1,49	10
FBSNS-275	275	285	0,55	0,07	1,5	143	1,64	10
FBSNS-280	280	290	0,55	0,07	1,5	145	1,67	10
FBSNS-300	300	310	0,55	0,06	1,5	155	1,78	10
FBSNS-315	315	325	0,55	0,045	1	162	1,85	10
FBSNS-350	350	360	0,55	0,04	1	180	2,44	10
FBSNS-400	400	410	0,55	0,03	1	210	3,04	10

Poloměr ohybu je vztažen na vnitřní stranu ohybu. Údaje platí při teplotě média a okolí +20 °C. Technické změny vyhrazeny. Stav 11/2026.