



TECHNICKÝ LIST

EDICE 2020-08

Pryže EPDM60

Popis výrobku:	pryže odolné vůči atmosférickým vlivům, kyselinám, louhům a alkoholům
Aplikace:	určeno pro výrobu těsnění odolných vůči vysoké teplotě, povětrnostním podmínkám a chemikáliím
Materiál:	EPDM
Tvrdost:	60 °ShA
Hustota:	1,22 g/cm ³
Pevnost v tahu:	10 N/mm ²
Tažnost:	400 %
Barva:	černá
Pracovní teplota:	-40/+125 °C



EPDM60 – technické parametry:

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Počet vložek
EPDM60-1-1,2	1	1 200	2,13	0
EPDM60-2-1,2	2	1 200	3,55	0
EPDM60-3-1,2	3	1 200	4,96	0
EPDM60-4-1,2	4	1 200	6,38	0
EPDM60-5-1,2	5	1 200	7,80	0
EPDM60-6-1,2	6	1 200	9,22	0
EPDM60-8-1,2	8	1 200	12,05	0
EPDM60-10-1,2	10	1 200	14,89	0
EPDM60V1-2-1,2	2	1 200	3,55	1
EPDM60V1-3-1,2	3	1 200	4,96	1
EPDM60V1-4-1,2	4	1 200	6,38	1
EPDM60V1-5-1,2	5	1 200	7,80	1
EPDM60V1-6-1,2	6	1 200	9,22	1
EPDM60V1-8-1,2	8	1 200	12,05	1
EPDM60V1-10-1,2	10	1 200	14,89	1