



TECHNICKÝ LIST

EDICE 2020-08

Pryže NBR65

Popis výrobku:	pryže odolné vůči olejům
Aplikace:	určeno pro výrobu těsnění odolných vůči tukům, minerálním a živočišným olejům
Materiál:	NBR - SBR
Tvrdost:	65 °ShA
Hustota:	1,65 g/cm ³
Pevnost v tahu:	3 N/mm ²
Tažnost:	200 %
Barva:	černá
Pracovní teplota:	-25/+80 °C



NBR65 – technické parametry:

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Počet vložek
NBR65-1-1,2	1,0	1 200	1,2	0
NBR65-2-1,2	2,0	1 200	3,3	0
NBR65-3-1,2	3,0	1 200	5,1	0
NBR65-4-1,2	4,0	1 200	6,6	0
NBR65-5-1,2	5,0	1 200	8,2	0
NBR65-6-1,2	6,0	1 200	9,9	0
NBR65-8-1,2	8,0	1 200	13,2	0
NBR65-10-1,2	10,0	1 200	16,5	0
NBR65-12-1,2	12,0	1 200	19,8	0
NBR65V1-2-1,2	2,0	1 200	3,3	1
NBR65V1-3-1,2	3,0	1 200	5,0	1
NBR65V1-4-1,2	4,0	1 200	6,6	1
NBR65V1-5-1,2	5,0	1 200	8,2	1
NBR65V1-6-1,2	6,0	1 200	9,9	1
NBR65V1-8-1,2	8,0	1 200	13,2	1
NBR65V1-10-1,2	10,0	1 200	16,5	1
NBR65V1-12-1,2	12,0	1 200	19,8	1



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530, **M:** +420 603 432 326