



TECHNICKÝ LIST

Pryže PRG40

EDICE 2020-08

Popis výrobku:	pryže odolné vůči oděru a silným zásadám
Aplikace:	určeno pro výrobu těsnění s požadavky na vysokou elasticitu
Materiál:	NR-SBR
Tvrdost:	40 °ShA
Hustota:	1,06 g/cm ³
Pevnost v tahu:	18 N/mm ²
Tažnost:	600 %
Barva:	světle hnědá
Pracovní teplota:	-40/+70 °C



PRG40 – technické parametry:

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Počet vložek
PRG40-1-1,4	1,0	1 400	1,1	0
PRG40-2-1,4	2,0	1 400	2,2	0
PRG40-3-1,4	3,0	1 400	3,3	0
PRG40-4-1,4	4,0	1 400	4,4	0
PRG40-5-1,4	5,0	1 400	5,4	0
PRG40-6-1,4	6,0	1 400	6,6	0
PRG40-8-1,4	8,0	1 400	8,8	0
PRG40-10-1,4	10,0	1 400	10,9	0
PRG40-12-1,4	12,0	1 400	12,4	0
PRG40-15-1,4	15,0	1 400	16,4	0