



TECHNICKÝ LIST

Pryže SBR65

EDICE 2020-08

Popis výrobku:	pryže ze základního materiálu SBR v černé barvě
Aplikace:	určeno pro nejzákladnější aplikace jako jsou výroba těsnění, průmyslové podlahoviny, zástěrky
Materiál:	SBR
Tvrdost:	65 °ShA
Hustota:	1,47 g/cm ³
Pevnost v tahu:	4 N/mm ²
Tažnost:	200 %
Barva:	černá
Pracovní teplota:	-25/+80 °C



SBR65 – technické parametry:

Obj. č.	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Počet vložek
SBR65-1-1,2	1,0	1 200	1,5	0
SBR65-2-1,2	2,0	1 200	3,0	0
SBR65-3-1,2	3,0	1 200	4,4	0
SBR65-4-1,2	2,0	1 200	5,4	0
SBR65-5-1,2	5,0	1 200	7,4	0
SBR65-6-1,2	6,0	1 200	8,8	0
SBR65-8-1,2	8,0	1 200	11,8	0
SBR65-10-1,2	10,0	1 200	14,7	0
SBR65-12-1,2	12,0	1 200	17,6	0
SBR65V1-2-1,2	2,0	1 200	2,9	1
SBR65V1-3-1,2	3,0	1 200	4,5	1
SBR65V1-4-1,2	4,0	1 200	5,9	1
SBR65V1-5-1,2	5,0	1 200	7,3	1
SBR65V1-6-1,2	6,0	1 200	8,8	1
SBR65V1-8-1,2	8,0	1 200	11,8	1
SBR65V1-10-1,2	10,0	1 200	15,3	1



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091, **M:** +420 773 489 530, **M:** +420 603 432 326