



TECHNICKÝ LIST

Tlumiče hluku AW

Popis: vysokoprůtokové tlumiče hluku určené zejména pro expanzi stlačeného vzduchu při regeneraci a odvětrávání výrobních sloupců adsorpčních sušiček

Pracovní tlak: AWL do 10 bar;

Materiál: hliník (odolný vůči korozi), pozinkovaná ocel, celulósová vlákna (filtrační vložky)



Tlumiče hluku AWL – standardní provedení (10 bar)

Obj. č.	Závit	Průtok	Pracovní tlak	Průměr	Délka	Hmotnost
		Nm ³ /h	bar	mm	mm	g
AWL-18	G 1/8"	66	10	47	73,0	95
AWL-14	G 1/4"	144	10	47	103,0	120
AWL-38	G 3/8"	270	10	66	120,0	280
AWL-12	G 1/2"	402	10	80	137,0	410
AWL-34	G 3/4"	840	10	87	171,0	550
AWL-10	G 1"	1 188	10	99	204,0	750
AWL-54	G 1 1/4"	2 100	10	99	208,0	750
AWL-15	G 1 1/2"	3 180	10	134	320,0	1 800
AWL-20	G 2"	4 980	10	134	449,0	2 400



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091