

# SADA ARMATUR KVP200-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-200-11

KVP200-11				
<b>TW1-14.10,5</b> <i>pojistný ventil</i>	<b>Vnější závit</b>	<b>Otvírací tlak (bar)</b>	<b>Průtok (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Teplota (°C)</b>
	G 1/4"	10,5	244	-10/+200
<b>BAA-34</b> <i>kulový kohout</i>	<b>Vnitřní/vnější závit</b>	<b>DN</b>	<b>Prac. tlak (bar)</b>	<b>Délka těla (mm)</b>
	G 3/4"	20	25	62,0
<b>BA-14</b> <i>kulový kohout</i>	<b>Vnitřní závit</b>	<b>DN</b>	<b>Prac. tlak (bar)</b>	<b>Délka těla (mm)</b>
	G 1/4"	8	25	39,0
<b>MZ04-15</b> <i>manometr</i>	<b>Průměr (mm)</b>	<b>Rozsah (bar)</b>	<b>Připojení</b>	<b>Vnější závit</b>
	63,0	0 až 16	zadní	G 1/4"
<b>DR-14CU</b> <i>těsnicí kroužek</i>	<b>Pro závit</b>	<b>Vnitřní průměr (mm)</b>	<b>Vnější průměr (mm)</b>	<b>Výška (mm)</b>
	G 1/4"	13,0	18,0	1,5
<b>RA241-3410</b> <i>redukce, pozink.</i>	<b>Vnitřní/vnější závit</b>		<b>Výška (mm)</b>	
	1" – 3/4"		29,0	
<b>RA241-1412</b> <i>redukce, pozink.</i>	<b>Vnitřní/vnější závit</b>		<b>Výška (mm)</b>	
	1/2" – 1/4"		24,0	
<b>RA245-1412</b> <i>vsuvka, pozink.</i>	<b>Vnější závit</b>		<b>Výška (mm)</b>	
	1/2" – 1/4"		38,0	
<b>RA092-12</b> <i>90° koleno, pozink.</i>	<b>Vnitřní závit</b>		<b>Vnější závit</b>	
	1/2"		1/2"	
<b>R1438M</b> <i>závitová redukce</i>	<b>Vnitřní závit</b>	<b>Vnější závit</b>	<b>SW (mm)</b>	<b>Výška SW (mm)</b>
	G 1/4"	G 3/8"	19,0	4,5
<b>RA290-38</b> <i>záslepka, pozink.</i>	<b>Vnější závit</b>		<b>Výška (mm)</b>	
	3/8"		24,0	



TW1-14.10,5



BAA-34



BA-14



MZ04-15



DR-14CU



RA241-3410  
RA241-1412



RA245-1412



RA092-12



R1438M



RA290-38